



## KNAUF PROPAIN'T DUST CONTROL

**Enduits – Enduits prêt à l'emploi**

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Knauf Propaint Dust Control est un enduit allégé de jointoiement prêt à l'emploi permettant de limiter les poussières volatiles au ponçage. Il est utilisable de manière manuelle ou mécanique. Il est conforme à la norme NF EN 13963 :2014.

### DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Norme: NF EN 13963 :2014
- DOP: DOP\_PROPAIN'T DUST CONTROL\_2016-12-01.pdf

Mise en œuvre conformément à :

- DTU 25.41 – DTU 25.42 – DTU 59.1

### DOMAINE D'EMPLOI

Knauf Propaint Dust Control limite la création de poussière au ponçage. Ceci le rend particulièrement adapté à une utilisation dans des locaux déjà meublés. Il peut être utilisé en jointoiement, en enduisage ou en ratissage des plaques. Il peut être mis en œuvre en mur ou bien en plafond.

Knauf Propaint Dust Control peut être mis en œuvre dans :

- Les locaux de tous types ayant une classe d'hygrométrie EA

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes
Température d'utilisation	°C	5-30	-
Masse volumique	g/cm <sup>3</sup>	1,1-1,3	-
Ph	-	7-9	-
Solubilité à l'eau	g/100ml	55-75	-
Couleur	-	Blanc	-
Réaction au feu	-	Euroclasse A2-s1,d0	NF EN 13501-1
Toxicité	-	Non toxique	-
Emission COV	-	A+	NF EN ISO 16000
Contenu en COV	%	< 0,1	ISO 11890 - 2
Dilution possible à l'eau	-	1 litre max par sceau	-
Nettoyage des outils	-	A l'eau	-
Ponçage	-	Utiliser grain 180-220	-
Conservation	-	1 mois après ouverture du sceau	-

## CONDITIONNEMENT

Référence commerciale	Code article	Masse par unité (kg)	Nombre d'unité par palette
KNAUF PROPAIN T DUST CONTROL 20 KG 17 L	584671	20	33

A conserver dans un local protégé à l'abri du soleil et des intempéries.