



ДЕКЛАРАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ

№ 0022_Flachendicht_2013-06-27

1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукту: **ETA-13/0508**

2. Тип, партія або серійний номер або будь-який інший елемент, що дозволяє ідентифікувати будівельний виріб, як того вимагає стаття 11(4): **Knauf Flachendicht**

3. Передбачуване використання будівельного виробу згідно застосовної гармонізованої технічної специфікації, як передбачено виробником:

Рідкі нанесені покриття з поверхнею, що зношується

4. Назва, зареєстрована торгова марка або зареєстрована торгова марка та контактна адреса виробника, як того вимагає стаття 11(5): **Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Тел. +499323 31-0, Факс. +499323 31-277, E-Mail info@knauf-bauprodukte.de**

6. Система або системи оцінки та перевірки сталості характеристик будівельного виробу, як зазначено в CPR (Зведення нормативних постанов щодо контрольованих видів продукції), Додаток V: **System 2+**

8. У випадку декларації характеристик щодо будівельного виробу, для якого видано Європейську технічну оцінку: **Deutsche Institut fur Bautechnik (AB) (Німецький інститут будівельної техніки)** видав: **ETA-13/0508** на основі **ETAG 022-1. Kiwa MPA Bautest GmbH (NB 2007)** провела початкову перевірку виробничого підприємства та контролю виробництва на заводі (FPC), а також проводить постійний нагляд, оцінку та аналіз FPC та видала сертифікат відповідності FPC № 2007-CPR-E.4239-I/2013.

9. Заявлені характеристики

Основні характеристики	Технічні дані	Гармонізовані технічні дані
Здатність до перекриття тріщин	Клас 1: 0,4 мм	ETAG 022-1:2007-04
Міцність зчеплення	Клас 2: $\geq 0,5$ МПа	ETAG 022-1:2007-04
Здатність до перекриття швів	Клас 2: водонепроникний	ETAG 022-1:2007-04
Водонепроникність навколо отворів	Клас 2: водонепроникний	ETAG 022-1:2007-04
Стійкість до температур	Клас 2: $\geq 0,5$ МПа	ETAG 022-1:2007-04
Стійкість до води	Клас 2: $\geq 0,5$ МПа	ETAG 022-1:2007-04
Стійкість до лужності	Клас 2: $\geq 0,5$ МПа	ETAG 022-1:2007-04
Небезпечні речовини	Характеристика не визначена	ETAG 022-1:2007-04

Якщо відповідно до статті 37 або 38 було використано Спеціальну технічну документацію, вимоги, яким відповідає продукт: **не стосується**

10. Характеристики продукту, визначені в пунктах 1 та 2, відповідають заявленим характеристикам у пункті 9. Ця декларація про характеристики видана під виключну відповідальність виробника, визначеного в пункті 4:

Підписано за та від імені виробника:
рра. Ulrich Kohler (Ульрих Кохлер)
(Генеральний директор)

(підпис)

Ірхофен, 2013-06-27



DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 0022_Flächendicht_2013-06-27

1. Unique identification code of the product-type: **ETA-13/0508**
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4): **Knauf Flächendicht**
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Liquid applied coverings with wearing surface
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):
**Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, E-Mail info@knauf-bauprodukte.de**
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V: **System 2+**
8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued: The **Deutsche Institut für Bautechnik (AB)** has issued: **ETA-13/0508** on the basis of **ETAG 022-1. Kiwa MPA Bautest GmbH (NB 2007)** performed the initial inspection of the manufacturing plant and the factory production control (FPC) as well as the continuous surveillance, assessment and evaluation of FPC and issued the certificate of conformity of the FPC no. 2007-CPR-E.4239-I/2013.

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Crack bridging ability	Class 1: 0,4 mm	ETAG 022-1:2007-04
Bond strength	Class 2: $\geq 0,5$ Mpa	ETAG 022-1:2007-04
Joint bridging ability	Class 2: watertight	ETAG 022-1:2007-04
Watertightness around penetrations	Class 2: watertight	ETAG 022-1:2007-04
Resistance to temperature	Class 2: $\geq 0,5$ Mpa	ETAG 022-1:2007-04
Resistance to water	Class 2: $\geq 0,5$ Mpa	ETAG 022-1:2007-04
Resistance to alkalinity	Class 2: $\geq 0,5$ Mpa	ETAG 022-1:2007-04
Dangerous substances	NPD	ETAG 022-1:2007-04

Where pursuant to Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies: **Not relevant**

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
ppa. Ulrich Köhler
(General Manager)

Iphofen, 2013-06-27

(signature)