



Guardex® Derz Yapıştırıcısı (Powerelast)

Ürün Teknik Föyü

12/2023

Guardex® Derz Yapıştırıcısı (Powerelast)

Derz yapıştırıcısı

Ürün Tanımı

Guardex® ek yerleri ve birleşim derzlerinde kullanılan, suya, dış hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı beyaz renkli yalıtım macunudur.

Stoklama ve Saklama Koşulları

Tüpler kuru ve serin ortamda, dik olarak stoklanmalıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Rutubetten korunmalı ve kapalı olarak saklanmalıdır. Güneş ışınlarından ve sıcaklık etkilerinden korunmalıdır.

Referans Standart

-

Kullanım Alanları

- Guardex® dış cephe kuru yapı duvar sistemleri
- Guardex® dış cephe mantolama sistemleri
- Guardex® dış cephe havalandırma sistemleri

Teknik Özellikler

Tanım	Yoğunluk (g/cm ³)	Sertleşme Süresi (mm/gün)	Çekme mukavemeti (N/mm ²)	Sıcaklık direnci (sertleştikten sonra)
Guardex® Derz Yapıştırıcısı (Powerelast)	1,4	3	2,2	-40 ila +80°C

Ürün Çeşitliliği

Tanım	Miktar (ml/tüp)	Paketleme (adet/kutu)	Raf Ömrü (ay)	Ürün Kodu
Guardex® Derz Yapıştırıcısı (Powerelast)	300	1	18	200373

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz.