



## AMF THERMATEX® Antaris C



- AMF THERMATEX® Antaris C is een niet-richtingsgebonden gelamineerde plafondplaat die een goede combinatie van geluidsabsorptie en -demping biedt
- Goede geluidsabsorptie (0.70  $\alpha_w$ )
- Hoge lichtreflectie (86%)
- ISO 5
- Ideaal voor de detailhandel en vergaderzalen, installatie- of productieruimten.



<b>Randafwerkingen</b> Meer randafwerkingen op aanvraag		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 														
<b>Dikte (mm)</b>		13	13	13														
<b>Afmetingen (mm)</b> Andere afmetingen op aanvraag		600 x 600 1200 x 600	600 x 600	600 x 600														
<b>Ophangstelsysteem</b>		Zichtbaar demonteerbaar - System C																
<b>Gewicht</b>		3.0 kg / m <sup>2</sup>																
<b>Kleur</b>		Wit																
<b>Geluidsabsorptie</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.70$ conform EN ISO 11654 - <b>Klasse C</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequentie f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_p</math></td> <td>0.40</td> <td>0.55</td> <td>0.60</td> <td>0.75</td> <td>0.95</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = <b>0.70</b> conform ASTM C 423			Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.40	0.55	0.60	0.75	0.95	1.00
Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
$\alpha_p$	0.40	0.55	0.60	0.75	0.95	1.00												
<b>Overlangsgeluidisolatie</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 30$ dB conform EN ISO 717-1																
<b>Geluid demping</b>		EN ISO 10140-2 $R_w = 18$ dB conform EN ISO 717-1																
<b>Brandgedrag</b>		Euroclass <b>A2-s1, d0</b> conform EN 13501-1	RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> conform 123-FZ															
<b>Lichtreflectie</b>		<b>86%</b>																
<b>Warmtegeleiding</b>		$\lambda = 0.060$ W/mk conform EN 12667																
<b>Vochtbestendigheid</b>		<b>90% RH</b>																
<b>Clean room</b>		ISO 5 conform EN ISO 14644-1																
<b>Binnenlucht kwaliteit</b>		 A+	 E1	 IACG														
<b>Reiniging</b>																		
<b>Duurzaamheid</b>		 EN ISO 14021 43%	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 M1+ BEST EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS														
		 <a href="http://www.blauer-engel.de/uz132">www.blauer-engel.de/uz132</a>																

De beschikbaarheid van producten kan verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. Voor meer informatie en juridische gegevens kunt u terecht op onze website.