



Vuller

04/2016

B3 - Buitenvuller

MATERIALEN

Knauf Buitenvuller is een sneldrogende vulpasta op waterige basis zonder oplosmiddelen om buitenoppervlakken te repareren. Het product is verlicht met speciale microsferen die een rendement mogelijk maken dat 20 % hoger ligt dan dat van traditionele vulpasta's.

Bindmiddelen: acrylcopolymeren en lichte extenders.

OPSLAG

Knauf Buitenvuller moet op een droge, koele en vorstvrije plaats worden bewaard. Onder deze omstandigheden en in de originele ongeopende verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het product ong. 36 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklare pasta
- Geschikt voor buiten
- Verschillende laagdikten mogelijk
- Gemakkelijk te bewerken
- Ruwe afwerking
- Bestand tegen water en vocht
- Kan worden overschilderd met verf
- Met glasvezel versterkt product

TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Buitenvuller is voornamelijk geschikt voor het vullen van stabiele barsten en zeer diepe gaten op buitenondergronden die snel moeten worden overschilderd. Het product is ook geschikt om kleine onregelmatige oppervlakken te egaliseren. Het kan worden aangebracht op vrijwel alle absorberende ondergronden, zoals beton, betonblokken, cellenbeton, gipspleister enz., en niet-absorberende ondergronden, zoals geverfde muren, acrylbekledingen, glad beton ...

Breng **Knauf Buitenvuller** niet aan op ondergronden die voortdurend worden blootgesteld aan vocht.

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke toepassing die buiten dit technische informatieblad valt, of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND

De ondergrond moet stabiel, droog, niet-bevroren en schoon zijn. Verwijder eerst alle onstabiele elementen, vuil, stof of elke andere substantie die voor minder hechting kan zorgen voor **Knauf Buitenvuller** (stof, was, vet ...). Verwijder, indien er metalen elementen aanwezig zijn, eerst roestvlekken met een staalborstel of door middel van zandstralen. Behandel vervolgens de metalen delen met een roestwerende primer en laat drogen alvorens **Knauf Buitenvuller** aan te brengen. Breng een fixerende primer aan op de poederige ondergronden (vb.: **Knauf Diepgrond**).

VERWERKING

Breng het product aan met behulp van een spatel of een pleisterspaan in inox in de gewenste laagdikte.

Wacht tot het product droog is alvorens het op te schuren en te overschilderen met verf. **Knauf Buitenvuller** kan worden overschilderd met een ademende verf na ong. 3 u (bij 20 °C en voor een dikte van 5 mm).

Wanneer een elastomeerverf of een verf op basis van oplosmiddelen wordt gebruikt, zal er moeten worden gewacht tot het product volledig droog is, d.w.z. min. 48 u na het aanbrengen van de pasta (bij 20 °C).

Gereedschap en recipiënten dienen onmiddellijk na gebruik met zuiver water te worden schoongemaakt. Na het uitharden is enkel mechanisch verwijderen nog mogelijk.

OPMERKINGEN

Knauf Buitenvuller mag in geen geval met andere producten worden gemengd.

De droogtijd kan variëren naargelang van de aangebrachte dikte en de temperatuur en weersomstandigheden op het ogenblik van de aanbrenging.

Breng het product niet aan als de temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur tijdens het aanbrengen en gedurende de 48 u die volgen op het aanbrengen, minder dan 5 °C of meer dan 35°C bedraagt.

Bescherm de verse mortel tegen rechtstreeks zonlicht, regen en vorst tijdens de verharding ervan.

VERPAKKING

Emmer van 1 kg.

TECHNISCHE GEGEVENS

Classificatie:	AFNOR NFT 36 005 familie III Klasse 4b
Verwerkingstemperatuur	5 tot 35 °C
Kleur	lichtgrijs
Laagdikte	onbeperkt
Verbruik	ong. 1,3 kg poeder/m ² /mm dikte
Korrelgrootteverdeling	< 500 µ
Ademende verf aanbrengen	na min. 3 u (23 °C en vochtigheidsgraad van 65 %)
Dichtheid	ong. 1,30 g/cm ³
Brandweerstandsklasse	A2, s1 d0

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Vermijd contact met de huid en de ogen. Spoel de ogen bij contact met veel helder water en raadpleeg een arts
- Raadpleeg, voor meer informatie, het bijbehorende veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op aanvraag of op onze website: [www.repa**fill**.be](http://www.repafill.be)

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30