

Knauf Finissimo kipsitasoite

- Seinäkorjauksiin
- Valkoinen
- Kerrospaksuus 0–50mm
- Vähäinen kutistuma
- Nopeasti kuivuva
- Hengittävä



Korttiro: 71
Sivu: 1/1

7/2018

Käyttökohteet

Finissimo Universal sopii sisätiloissa moneen käyttötarkoitukseen erilaisien seinämateriaalien pinnalle.

Tuote on tarkoitettu halkeamien, railojen, reikien ja saumojen täyttöön ja korjaukseen, sekä tasoitteeksi ennen maalausta tai tapetointia.

Alusta

Soveltuvia pohjamateriaaleja ovat mm. kipsilevy-, laasti-, betoni-, ja muuratut pinnat. Alustan pitää olla kuiva, luja, karhea, pölytön ja puhdas liasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista (vaha, öljy, rasva jne). Tapetit ja rapistuva vanha maalipinta tai rappaus poistettava. Varmistettava myös että levyt pinnat on hyvin ruuvattu alustaan.

Jos alusta on hyvin huokoinen ja imevä, pohjusteena käytetään Knauf Stucprimeria tai Knauf Yleispohjustetta. Kipsilevyt pinnat ei tarvitse pohjustusta.

Epävarmassa tilanteessa suosittelemme kokeilemaan tuotetta huomaamattomaan paikkaan.

Tuotteen käyttö

Mittaa astiaan puhdas viileä vesi (6,5 litraa / 10 kg säkki Finissimoa) ja kaada jauhe ripotellen veden pintaan. Anna imeytyä hetki ja sekoita porakonevispilällä hitaalla nopeudella 1-2 min kunnes laastista tulee koostumuksestaan kermanainen.

Älä käytä kovetetta, älä yritä notkistaa kuivahtanutta laastia lisäämällä vettä. Ennen toisen kerroksen levittämistä, edellisen kerroksen on oltava kuiva.

Kuivunut laasti voidaan hioa hiomapaperilla (esim. P120).

Puhdista työvälineet heti käytön jälkeen vedellä.

Tuotetiedot

Materiaali:	Kipsipohjainen koostumus
Käyttötavat:	Käsinlevitys
Menekki:	Ylitasoitus 1 kg/mm/m ² Saumaus noin 0,25 kg/mm/m ²
Varastointi- ja työstölämpötila:	Min. +10°C
Työstöaika:	N.60 min normaaleissa olosuhteissa (n.20 °C). (Suuri kuumuus tai kylmyys, kosteus, voimakas läpiveto tai suora auringonpaiste vaikuttavat työstöaikaan.)
Pakkausko:	10 kg
Kovettumisaika:	Noin 3h normaaleissa olosuhteissa (n.20 °C). (Suuri kuumuus tai kylmyys, kosteus, voimakas läpiveto tai suora auringonpaiste vaikuttavat kovettumisaikaan.)
Väri:	Valkoinen
Vedentarve:	6,5 l vettä/10 kg säkki Finissimoa
Varastointi:	Varastointiaika 9 kk kuivassa varastossa (yli +10 °C), suojattuna kosteudelta ja suoralta auringonvalolta.
Hyväksynnät:	CE, M1