


ADAGIO Acoustic⁺



































Таван с
минерални пана



- ADAGIO Acoustic⁺ предлага гладка, еднородна и издръжлива повърхност с висока устойчивост на надраскване в ярко бял цвят. Благодарение на изключителната си въздухоплътност и липса на "филтър ефект" повърхостта остава по-бяла и по-чиста за по-дълъг период. Паното осигурява баланс между звукопоглъщане и звукоизолация, както и високо светлоотражение.
- Добро звукопоглъщане и висока звукоизолация: 0.65 α_w и 39 dB (кантове Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse) или 38 dB (кант Vector).
- Отлично светлоотражение : 88%.
- ISO 4, Стандарт за качество на въздуха в помещенията (IACG) - Злато и сертификат Cradle to Cradle® Бронз.
- ADAGIO Acoustic⁺: идеален за заседателни зали и фоайе.
ADAGIO Acoustic⁺ в панелен формат : идеален за отворени пространства и коридори.

Build on us.



Характеристики	Подробна информация								
Данни за кантовете		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	Vector 	SL2 	SL2 / Tegular 15/90 	Finesse 	
Дебелина (мм)		19	19	19	24	19	19	19	
Размери (мм)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	1500 x 300 1800 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	
Система		Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система С		Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система С Бандрастерна видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система I.3 Свободно подпряна видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система F.3		Полускрита носеща конструкция, демонтируеми пана - Система С		Полускрита панелна носеща конструкция, демонтируема - Система I.3 Полускрита панелна носеща конструкция - Бандрастерна, демонтируема - Система I.2 Полускрита панелна - свободноподпряна, демонтируема - Система F.2	
Тегло		5.0 - 8.6 kg/m ²							
Цвят		 Бял							
Звукопоглъщане		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.65(H)$ съгласно EN ISO 11654 - Class C							
		Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	
		α_p (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse)	0.35	0.45	0.60	0.80	0.90	0.90	
		α_p (Vector)	0.40	0.45	0.60	0.80	0.95	0.95	
NRC = 0.70 съгласно ASTM C 423									
Надлъжна звукоизолация		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 39 \text{ dB}$ (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse) CAC = 39 dB съгласно ASTM E 413-10 $D_{n,f,w} = 38 \text{ dB}$ (Vector) съгласно EN ISO 717-1							
Звукоизолация		EN ISO 10140-2 $R_w = 22 \text{ dB}$ (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse)							
Реакция на огън		Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1							
Светлоотражение		88%							
Топлопроводимост		$\lambda = 0.060 \text{ W/mk}$ (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse) $\lambda = 0.075 \text{ W/mk}$ (Vector) съгласно EN 12667							
Въздухопропускливост		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) съгласно DIN 18177							
Влагоустойчивост		95% RH							
Чисти помещения		ISO 4 съгласно EN ISO 14644-1							
Качество на въздуха		 A+	 E1	 IACG					
Почистване									
Дълговечност	 EN ISO 14021 35.1-36.9% (2024)	 BIO-SOLUBLE WOOL EN ISO 12720:2008 Annex Q	 M1 EMISION CLASS 000	 certified cradle to cradle bronze	 www.blauer-engel.de/uz132				