

## Heraklith Kompaktschraube Plus

Bauschraube mit Teilgewinde, gehärtet und gelbverzinkt



### Anwendungsbereich

- Zur Befestigung von Holzwolle Ein-, und Mehrschichtplatten an Holzunterkonstruktionen im Holzbau

### Produkteigenschaften

- Stahlschraube mit Teilgewinde, gehärtet und gelbverzinkt
- Oberfläche gleitbeschichtet
- Durchmesser 5 mm
- Schraubenkopfdurchmesser 14 mm

- Schraubenantrieb: Torx TX 30
- Gute Plattenverankerung durch Tellerkopf

### Verarbeitung

- Setztiefe: mind. 25 mm
- Geringes Einschraubmoment durch Schafffräser
- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungs- und Sicherheitsrichtlinien.
- Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.



### Produktdaten

Länge [mm]	für Plattendicke [mm]	Verpackungseinheit [Stk./Karton]
60	bis 35	100
80	50	100

### Zertifikate und Bescheinigungen



#### Knauf Insulation GmbH

Industriestraße 18  
9586 Fürnitz  
T: + 43 4257 3370-0  
E: info.at@knaufinsulation.com

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)

#### Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer Website [knauf.com/de-AT/knaufinsulation](http://knauf.com/de-AT/knaufinsulation). Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

02/2026 – sp/jb (ersetzt 05/2024 – sp/jb)