



Reboucheur

04/2016

B3 - Reboucheur extérieur

MATÉRIAU

Le **Knauf Reboucheur extérieur** est une pâte de remplissage à base aqueuse sans solvants et à séchage rapide pour la réparation de surfaces extérieures. Produit allégé avec des microsphères spéciales permettant un rendement de 20 % en plus que des pâtes de remplissage traditionnelles.

Liants: Copolymères acryliques et extenseur légers.

STOCKAGE

Le **Knauf Reboucheur extérieur** doit être stocké au sec, à l'abri du gel et de la chaleur. Conservé dans ces conditions et dans son emballage d'origine non ouvert, la qualité du produit demeure constante pendant env. 36 mois.

PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES

- Pâte prête à l'emploi
- Convient pour l'extérieur
- Plusieurs épaisseurs possibles
- Facile à travailler
- Finition rugueuse
- Résiste à l'eau et à l'humidité
- Peut être recouvert par une peinture
- Produit renforcé de fibres de verre

DOMAINES D'APPLICATION

Le **Knauf reboucheur extérieur** convient principalement pour le remplissage de fissures stables et trous de grande profondeur sur des supports extérieurs devant être rapidement recouverts. Il convient également pour l'égalisation de petites surfaces irrégulières. Il peut être appliqué sur pratiquement tous les supports absorbants comme le béton, les blocs béton, les bétons cellulaires, le plâtre, etc. et non absorbants comme les murs peints, les revêtements acryliques, les bétons lisses,....

Ne pas appliquer le **Knauf Reboucheur extérieur** sur des supports sujets à humidité constante.

MISE EN ŒUVRE

Pour toute situation sortant du cadre général de cette fiche technique ou d'ambiguïté dans les prescriptions, consulter le service technique.

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - SUPPORT

Le support doit être stable, sec, non gelé et propre. Éliminer préalablement tous les éléments instables, les saletés, les poussières ou toute autre substance risquant d'amoindrir l'adhérence du **Knauf Reboucheur extérieur** (poussière, cire, graisse,...). En présence d'éléments métalliques, éliminer préalablement les traces de rouille avec une brosse en fer ou un sablage. Traiter ensuite les parties métalliques avec un primer anticorrosion et laisser sécher avant d'appliquer le **Knauf Reboucheur extérieur**. Appliquer un primaire fixateur sur les supports pulvérulents (ex: **Primer Knauf Apprêt Universel**).

MISE EN ŒUVRE

Appliquer le produit à l'aide d'une spatule ou d'une plâtrasse en inox dans l'épaisseur de couche souhaitée.

Attendre le séchage du produit avant de le poncer et de le recouvrir d'une peinture. Le **Knauf Reboucheur extérieur** peut être

recouvert par une peinture respirante après env. 3 h (à 20°C et pour 5mm de profondeur). Dans le cas d'une peinture de type élastomère ou à base de solvants, il faut attendre le séchage complet du produit, soit min. 48 h après l'application de la pâte (à 20°C).

Les outils et récipients utilisés seront nettoyés à l'eau claire directement après utilisation. Une fois le produit durci, seul un nettoyage mécanique est possible.

REMARQUES

Le **Knauf Reboucheur extérieur** ne doit en aucun cas être mélangé à d'autres produits.

Le temps de séchage peut varier en fonction de l'épaisseur appliquée et de la température et des conditions atmosphériques au moment de l'application.

Ne pas appliquer si la température du support et/ou la température ambiante est inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C. Pendant l'application et pendant les 48h qui suivent l'application.

Protéger le mortier frais d'un ensoleillement direct, de la pluie et du gel pendant son durcissement.

CONDITIONNEMENT

Seau de 1 kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Classification :	AFNOR NFT 36 005 famille III Classe 4b
Température d'application :	5 à 35 °C
Couleur :	gris clair
Épaisseur de couche :	illimité
Consommation :	env. 1,3 kg de poudre /m ² / mm d'épaisseur
Granulométrie :	<500 µ
Application d'une peinture respirante :	après min. 3h (23°C et 65% d'humidité)
Densité :	env. 1,30 gr/ cm ³
Classe de réaction au feu :	A2, s1 d0

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire et consulter un médecin.
- Pour de plus amples informations, se référer à la fiche de sécurité correspondante, disponible sur demande ou sur notre site internet: **www.repa**fill**.be**

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tél.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Reboucheur extérieur_B3_FR_B_04.16_XXXXX

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.