

AQUAPANEL® Fugelim

Specialklæber til pladesamlinger af
AQUAPANEL® Indoor og
Knauf Ultra Board® 15 U-3.

Produktdatablad

04/2026



Egenskaber

- Stærk og modstandsdygtig for laster
- Nem at afkradse
- Indeholder ikke diisocyanater
- Lufthærdende

Opbevaring

Opbevares tørt, køligt og frostfrit (mellem +5°C og +25°C) i forseglet original emballage.

Materiale, omgivelser og underlag må ikke være under +5°C.

Holdbarhed

Uåbnet 15 måneder fra produktionsdatoen. Se bagsiden af tuben for produktionsdato.

Standarder

Dette produkt har ikke en harmoniseret standard, der muliggør CE-mærkning.

Anvendelsesområde

Fugning af AQUAPANEL® Indoor cementplader, samt Ultra Board® U-3.

Påføring

Før AQUAPANEL® Fugelim påføres, skal det sikres, at kanterne er rene, brug eventuelt en våd pensel. Dette sikrer den bedste vedhæftning til pladen.

Påfør en kontinuerlig stribe af AQUAPANEL® Fugelim på den rene kant af den monterede plade.

Placer den næste plade på underlaget, pres den mod limen (fugebredde ca. 1 mm), og skru pladen fast. Dette skal gøres, før den næste plade placeres.

Overskydende lim fjernes i henhold til anvisningerne i pladernes montagevejledninger og / eller *Knauf Systemmanual*, jævnfør www.Knauf.dk. Det anbefales at overskydende lim enten smøres ud omgående eller afskrabes mellem 3-6 timer fra påføring. Limen kan ligeledes afskrabes efter fuldhærdning uden komplikationer eller væsentlige skader på gipskartonen.

Der må ikke foretages efterfyldning af fugen.

Sikkerhed

For at undgå allergirisici anbefaler vi at arbejde med handsker eller beskytte hænderne med en beskyttelsescreme.

AQUAPANEL® Fugelim er ikke klassificeret som et farligt produkt. Følg venligst instruktionerne i sikkerhedsdatabladet, der er ingen lovmæssige forholdsregler.

Bortskaffelse

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale myndighedskrav.

Affaldskode

08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald hørende under 08 04 09.

Bæredygtighed

Genbrug

Ikke genanvendelig.

Særligt problematiske stoffer (SVHC)

På tidspunktet for offentliggørelsen indeholder dette produkt ingen SVHC-stoffer i henhold til REACH EU-forordningerne. For yderligere information henvises til sikkerhedsdatabladet.

Indhold af flygtige organiske forbindelser (VOC)

På tidspunktet for offentliggørelsen indeholder dette produkt ingen VOC'er i henhold til REACH EU-forordningerne. For yderligere information henvises til sikkerhedsdatabladet.

Produkt data

Egenskab	Beskrivelse	Værdi	Enhed
Fugtbestandighed	DS/EN 12765	C4	
Farve		Hvid	
Volumen		290	ml
Dækning	Forbrug	~ 60	ml / m ²
		~ 30	ml pr. løbende meter fuge
	Rækkeevne pr. plastpatron 290 ml	~ 5	m ²
	Rækkeevne pr. pose 600 ml	~ 10	m ²

Varianter

Beskrivelse	Emballage	Stk. / bundt	Stk. / palle	Art.nr.	EAN
AQUAPANEL® Fugelim 290mL	Plastpatron	20	1.200	00842864	4260021866610
AQUAPANEL® Fugelim 600mL	Pose	20	800	00894793	4260021867402

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro
Danmark

Kundeservice:

salg@knauf.com

Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com

www.knauf.dk