



## Aquapanel Indoor Joint Adhesive (lim)

Teknisk datablad

08/2019

## AQUAPANEL® Indoor Joint Adhesive (lim)

Specialklæber til samlinger i Aquapanel® Indoor og Floor MF plader.

Aquapanel lim er en specialklæber til samlinger i Aquapanel Indoor plader og samlinger i Aquapanel Floor MF gulvelementer.

## Teknisk Data

Beskrivelse	1K PVAc-lim
Densitet	1,5 g/ml
Fugtbestandighed	D3 efter EN 2014
Åbningstid	8-10 minutter
Yderligere behandling	efter 12 timer (ved 20°C/65% rel. luftfugtighed)
Endelig styrke	efter 7 dage

## Beskrivelse

Aquapanel lim er en specialklæber til samlinger i Aquapanel Indoor plader og samlinger i Aquapanel Floor MF gulvelementer.

## Anvendelse

Før brug af Aquapanel lim, rengøres pladekanterne ved brug af fugtig pensel. Dette sikrer den bedste vedhæftning af limen.

På Aquapanel Indoor pladerne påføres limen på den rengjorte pladekant på den først monterede plade. Herefter trykkes næste plade på plads og tilskrues. Sørg for at pladerne er i lod og vage. Alle pladesamlinger skal være tætte med en fuger på ca. 1 mm. Der må ikke limes i pladesamlinger efter montage. Alle pladekanter skal limes. Pladerne monteres i forbandt. Efter afhærdning af limen, ca. 12 timer, skræbes overskydende materiale bort.

På Aquapanel Floor MF gulvelementerne påføres limen på de rengjorte pladekanter på hele fladen med den tilhørende fugespids. Herefter trykkes plastickiksene på plads i noten og pladerne skubbes sammen. Når limen er hærdet efter ca. 12 timer, må gulvet betrædes og den overskydende lim skræbes af.

Detaljeret montagevejledning og overfladebehandlinger findes på [www.knauf.dk](http://www.knauf.dk)

## Materiale Dækning

Omkring 60 ml/m<sup>2</sup> (30 ml/m Lim)

Indholdet er tilstrækkeligt til ca. 5,5 m<sup>2</sup>

## Arbejds temperatur/klimaet

Materialet, omgivelses- og baggrundstemperaturen må ikke falde under +10 °C.

## Arbejdssikkerhed

Dette produkt er ikke klassificeret som et farligt produkt. Du finder flere oplysninger i sikkerhedsmaterialedatabladet

## Fremgangsmåde til levering / opbevaring

- 310 ml / karton
- Opbevares på et tørt, køligt og frostfrit område
- Uåbnet opbevaringstid ca. 18 måneder

Art. nr. : 103389