


# KNAUF

## TOPIQ® Alpha 20



© Matthias Groppe

TOPIQ® Alpha 20 - это легкая и простая в монтаже минеральная акустическая потолочная плитка из каменной ваты с гладкой ламинированной поверхностью

- Отличное звукопоглощение класса А
- Пожароопасность Еврокласса А1
- Влагостойкость 100%
- Высокая светоотражающая способность 86%
- Идеальный выбор для офисов и учебных заведений, а также для больших открытых пространств.

## Build on us.

| Характеристики               |  | Подробная информация                                                         |                                                    |                                                              |                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Детали кромки                |  | <div>Board</div>                                                             | <div>Tegular 24/90</div>                           |                                                              | <div>Tegular 15/90</div>                           |      |      |      |      |
| Толщина (мм)                 |  | 20                                                                           | 20                                                 |                                                              | 20                                                 |      |      |      |      |
| Размеры (мм)                 |  | 600 x 600<br>625 x 625<br>1200 x 600<br>1250 x 625                           | 600 x 600<br>625 x 625<br>1200 x 600<br>1250 x 625 |                                                              | 600 x 600<br>625 x 625<br>1200 x 600<br>1250 x 625 |      |      |      |      |
| Система                      |  | Открытая съемная - Система C                                                 |                                                    |                                                              |                                                    |      |      |      |      |
| Вес                          |  | 2.6 кг/м²                                                                    |                                                    |                                                              |                                                    |      |      |      |      |
| Цвет                         |  | <div></div> <div>Белый</div>                                                 |                                                    |                                                              |                                                    |      |      |      |      |
| Звукопоглощение              |  | EN ISO 354                                                                   |                                                    | α <sub>w</sub> = 1.00 согласно EN ISO 11654 – <b>Класс А</b> |                                                    |      |      |      |      |
|                              |  | Частота f (Гц)                                                               |                                                    | 125                                                          | 250                                                | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
|                              |  | α <sub>p</sub>                                                               |                                                    | 0.55                                                         | 0.95                                               | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
|                              |  | NRC = 0.95 согласно ASTM C 423                                               |                                                    |                                                              |                                                    |      |      |      |      |
| Звукоизоляция                |  | EN ISO 10848-2<br>D <sub>n,f,w</sub> = 27 dB согласно EN ISO 717-1           |                                                    | CAC = 28 dB согласно ASTM E 413-10                           |                                                    |      |      |      |      |
| Снижение уровня шума         |  | EN ISO 10140-2<br>R <sub>w</sub> = 13 dB согласно EN ISO 717-1               |                                                    |                                                              |                                                    |      |      |      |      |
| Огнестойкость                |  | Еврокласс <b>A1</b> согласно EN 13501-1<br><b>Класс А</b> согласно ASTM E 84 |                                                    |                                                              |                                                    |      |      |      |      |
| Коэффициент отражения света  |  | 86%                                                                          |                                                    |                                                              |                                                    |      |      |      |      |
| Влагостойкость               |  | 100% относительная влажность                                                 |                                                    |                                                              |                                                    |      |      |      |      |
| Класс чистой комнаты         |  | Класс <b>ISO 4</b> согласно EN ISO 14644-1                                   |                                                    |                                                              |                                                    |      |      |      |      |
| Качество воздуха в помещении |  | <div><br/>A+</div>                                                           | <div><br/>E1</div>                                 | <div><br/>IACG</div>                                         |                                                    |      |      |      |      |
| Возможность очищения         |  | <div></div>                                                                  |                                                    |                                                              |                                                    |      |      |      |      |
| Устойчивость                 |  | <div><br/>10.1% (2024)</div>                                                 | <div><br/>EC 1272/2008 Annex D</div>               | <div><br/>CLASS M1<br/>BUILDING MATERIALS</div>              | <div><br/>www.blauer-engel.de/ut132</div>          |      |      |      |      |