



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. ARM 2.07.2

Cod unic de identificare al produsului-tip:

T 2.07 (Lamele metalice)

Metal Baffle; V-P 500; V-K 500

Vezi tabelul 1 pentru detalii suplimentare

Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Membrana componenta tavan suspendat pentru uz intern

Fabricant:

Armstrong Building Products B.V.
Noorderstraat 388A, 9611 AW Sappemeer, Netherlands

Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Reacție la foc: sistemul 1

Absorbție sunet: sistemul 4

Eliberare de formaldehidă: sistemul 3

Durabilitate: sistemul 4

Standard armonizat:

EN 13964:2014

Organism (organisme) notificat(e):

Element Rotterdam (2812) - certificatul de constanță a performanței Nr. ERO2812-CPR-BC0064

Performanța declarată	Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
	Reacție la foc	A2-s1,d0	EN 13964:2014
	Eliberare de formaldehidă	E1	
	Rezistență la rupere prin încovoiere	NPD	
	Absorbție sunet	Vezi tabelul 2	
	Conductivitatea termică	NPD	
	Durabilitate	B	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnată pentruși în numele fabricantului de către:

Wilfred Middel
VP and Managing Director, ABP EMEA
Armstrong Building Products B.V.
locul/data emiterii:

Uxbridge, 2019-04-12



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. ARM 2.07.2

Tabelul 1

Metal:	Otel
Tratament acustic permis:	Umplere acustica (AMFF)
Perforatii:	Plina (neperforata) sau perfuração <= 2.5mm
Vopsea:	Strat subtire de pudra (DSX/DS); Strat de pudra (PU); "Effects on Metal" Strat de pudra

Tabelul 2

	Perforare	Inaltime (mm)	Adâncime totală (mm)	Interval (mm)	Absorbție sunet α_w
Metal Baffle; V-P 500	Rd 1522	300	600	300	0.55(H)
Metal Baffle; V-P 500	Rd 1522	300	600	450	0.45