



YDEEVNEDEKLARATION Nr. ARM 2.13.2

Varetypens unikke identifikationskode:

T 2.13 - SonoPerf D

Q-Clip; Q-Clip F; B-H 300; B-H 300 Easy; B-L 302; D-H 700; F-H 600; F-L 601; K-H 400; K-H 400 Easy; R-H 200; R-L 201; Board; Tegular 2; Tegular 11F; MicroLook 8; MicroLook 16

Tilsligtet anvendelse:

Nedhængt loft membran komponent til internt brug

Fabrikant:

Armstrong Building Products B.V.
Noorderstraat 388A, 9611 AW Sappemeer, Netherlands

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

Reaktion ved brand: System 1

Lydabsorption: System 4

Afgivelse af formaldehyd: System 3

Holdbarhed: System 4

Harmoniseret standard:

EN 13964:2014

Notificeret organ/notificerede organer:

Element Rotterdam (2812) - attest for byggevarens ydeevnes konstans Nr. ERO2812-CPR-BC5006

Deklareret ydeevne	Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
	Reaktion ved brand	Se tabel 1	EN 13964:2014
	Afgivelse af formaldehyd	E1	
	Bøjningstrækstyrke	NPD	
	Lydabsorption	Se tabel 1	
	Varmeledningsevne	NPD	
	Holdbarhed	B	

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Wilfred Middel
VP and Managing Director, ABP EMEA
Armstrong Building Products B.V.

sted og dato:

Uxbridge, 2019-04-12



YDEEVNEDEKLARATION Nr. ARM 2.13.2

Tabel 1	Perforationer + akustiske behandling	Reaktion ved brand	Lydabsorption α_w
RAL 9010 Tyndt lag pulverlakering (DSX/DS) Tætning tilladt: Nej	SonoPerf D	A1	0.25
	SonoPerf D + Akustisk fleece (VLSR/VLSRX/VLSX)	A2-s1,d0	0.65(M)
	SonoPerf D + Akustisk fleece (VLS)	A2-s2,d0	0.65(M)
	SonoPerf D + Akustisk måtte (AMPKX 40)	A1	0.95
Andre farver Tyndt lag pulverlakering (DSX/DS) Tætning tilladt: Nej	SonoPerf D	A2-s1,d0	0.25
	SonoPerf D + Akustisk fleece (VLSR/VLSRX/VLSX)	A2-s1,d0	0.65(M)
	SonoPerf D + Akustisk fleece (VLS)	A2-s2,d0	0.65(M)
	SonoPerf D + Akustisk måtte (AMPKX 40)	A2-s1,d0	0.95
Alle farver Tyndt lag pulverlakering (DSX/DS) Tætning tilladt: Ja	SonoPerf D	B-s1,d0	0.25
	SonoPerf D + Akustisk fleece (VLSR/VLSRX/VLSX)	B-s1,d0	0.65(M)
	SonoPerf D + Akustisk fleece (VLS)	B-s2,d0	0.65(M)
	SonoPerf D + Akustisk måtte (AMPKX 40)	B-s1,d0	0.95