

Readymas

Masilla lista para usar -
Tomado de juntas

Hoja Técnica

04/2026

Descripción

Masilla lista para usar de secado aéreo a base de polímeros y cargas minerales, para tomado de juntas de placas de yeso. Readymas Tomado de Juntas puede ser utilizado directamente desde el balde, con espátula.

Características

- Masilla lista para usar
- Alta adherencia
- Consistencia flexible
- Excelente terminación
- Nivel de calidad Q1-Q2

Presentación

Bolsas de 27 kg Y 32 kg.



Almacenaje

Proteger de heladas de altas temperaturas y de radiación de sol directa. Tiempo de conservación almacenado en temperatura ambiente por lo menos 12 meses.

Campo de uso

- Se utiliza en las juntas de placas de yeso
- Tapado de cabezas de tornillos de sujeción
- Reparación de zonas dañadas
- Subsanan irregularidades de placas.
- Apropiado para el relleno de grietas de capas cubiertas en el caso de emplacados de múltiples capas de placas de yeso.
- Para cubrir cantoneras, ángulos de ajuste o buñas.

Niveles de calidad de terminación

Q1

Para superficies que no exijan requerimientos visuales o de terminación (Relleno y tomado de juntas).

Q2

Nivel estándar de masillado de superficies de paredes y cielorrasos. (Terminación de juntas).

Tratamiento previo de la base

La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo y cualquier elemento contaminante. Deberá además estar fijada firmemente a la estructura base.

Preparación

La masilla viene lista para su uso. No necesita agregados. Se recomienda remover previo a la aplicación.

Ejecución

Pueden ser utilizadas herramientas manuales o mecánicas. Se aplica una fina capa inicial y sobre ella se asienta la cinta de juntas, emprolijando con espátula pero dejando la cinta a la vista. Una vez seca, se debe dar otra capa de 25 cm de ancho tapando la cinta, y al término del secado se aplica una última capa de 30 cm de ancho, con el fin de cubrir irregularidades, así como las cabezas de los tornillos de sujeción. Al finalizar se debe lijar suavemente la superficie para darle un buen acabado.

Tiempo de secado

Depende de la temperatura, humedad, ventilación y de la superficie donde se aplicará el producto. Generalmente el tiempo de secado es de aprox. 24 hs. desde su aplicación.

Temperatura de trabajo

No se deberá aplicar con temperatura ambiente mayor a 35° C ni menor a 5° C.

Rendimiento

Tomado de juntas: 0,60 kg/m² aprox.

Conocé todos nuestros productos:



Contacto:

0-800-888-7522

Consultas Técnicas:

consultastecnicas-ar@knauf.com

www.knauf.com/es-AR

Para más información sobre las características de los productos Knauf puede consultar en el 0 800 888 7522 o en www.knauf.com/es-AR. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones y actualizaciones técnicas en los productos. La garantía sobre nuestros productos está limitada que se encuentren en perfecto estado de conservación y hayan sido instalados correctamente en su caso. El cumplimiento de las características de diseño, estética, y de tipo físico constructivo de los sistemas KNAUF queda supeditado al uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros productos expresamente recomendados por la empresa KNAUF. Los datos de consumo, las cantidades, y los datos de ejecución constituyen valores estimados basados en datos de nuestro laboratorio. De cambiar las condiciones de aplicación no podrán aplicarse los referidos valores en forma automática. Se considerará válida la última edición actualizada. Toda impresión posterior, así como reproducción parcial, requiere de la aprobación expresa y previa de Yesos Knauf GmbH Sucursal Argentina.

**YESOS KNAUF GMBH SUCURSAL ARGENTINA - Juan Carlos Cruz 1528 2° PISO
B1638BHL Vicente López. - Pcia de Buenos Aires. Tel: 011 4796 6300**