

Dachschraube SDP

Doppelgewindeschraube für die sichere Befestigung von Aufdachdämmplatten

Produkt-Datenblatt 03/2026



Produktbeschreibung

Die Dachschraube SDP dient zur Befestigung der Schrägdach-Dämmplatte SDP-035-GF und SDP-035-UD-GF. Als Doppelgewindeschraube weist sie einen hohen Auszugswiderstand in den verschraubten Holzbauteilen auf.

Eigenschaften und Mehrwert

- optimale Kraftübertragung ohne Abrutschen dank Torx Antrieb
- Anwendbar in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1995
- Geringes Einschraubdrehmoment
- Geringe Spaltwirkung



Anwendungsbereich

Zur Befestigung der Schrägdach-Dämmplatte SDP-035-GF und SDP-035-UD-GF.

Ausführung

Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.



Dachschraube SDP**Technische Daten**

Bezeichnung	Wert	Einheit	Norm
Kopfdurchmesser	10	mm	–
Bohrlochdurchmesser	8	mm	–
Schraubenantrieb	Torx TX 40	–	–
Schutzbehandlung	gehärteter Kohlenstoff	–	–

Produktvarianten

Länge mm	Stück/Paket	Artikelnummer
225	100 Stk/Pak	749222
235	100 Stk/Pak	749271
255	100 Stk/Pak	749272
275	100 Stk/Pak	749273
302	100 Stk/Pak	749275
335	100 Stk/Pak	749277
365	100 Stk/Pak	749278
397	100 Stk/Pak	749280

Support und Services

www.knauf.com/de-DE/unsere-services

Knauf Insulation GmbH

Heraklithstraße 8
84359 Simbach am Inn
Deutschland

www.knauf.com

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen ausdrücklicher Genehmigung.

Build on us.