



# KNAUF

## TRANSPORT OG OPBEVARINGSGUIDE

Inden montagen finder sted, skal Knauf loft- og vægprodukter i gips opbevares et rent og tørt sted med temperatur mellem 0°C og 50°C og relativ luftfugtighed på max. 70%.

Produkterne må ikke udsættes for unormale forhold.

Under transport og opbevaring af Knauf loft- og vægprodukter i gips anbefales det, at de bliver:

- Placeret på et plant underlag
- Opbevaret indendørs og beskyttet mod direkte sollys
- Beskyttet imod direkte fugt
- Beskyttet imod slag og stød
- Åbnet forsigtigt uden beskadigelse af produkterne
- Opbevaret ved luftfugtighed under 70%
- Opbevaret ved temperaturer under 50°C

Under transport af Knauf loft- og vægprodukter i gips anbefales det ikke at stable mere end 2 paller oven på hinanden. Det er 1 palle for følgende produkter: Rold12, Rold12 Fix, Corridor og ADIT.

Under opbevaring af Knauf loft- og vægprodukter i gips anbefales det kun at stable op til 3 paller oven på hinanden. Det er 1 palle for følgende produkter: Rold12, Rold12 Fix, Corridor og ADIT. For specialprodukter kan der forekomme variationer med antal stablede paller. Kontakt kundeservice for yderligere information.

*Alle produkter leveres på varmebehandlede paller.*

**Build on us.**