




© Victor Sajara Photography

KNAUFCEILING
Solutions


































DATASHEET

AMF THERMATEX® Alpha HD 35mm



- AMF THERMATEX® Alpha HD 35mm pasižymi šiuolaikiška balta išvaizda ir yra optimalus sprendimas erdvėms, kurioms reikalinga puiki garso sugertis ir garso slopinimas.
- Puiki garso sugertis (0,90 α_w)
- Puikus garso slopinimas (42 dB)

- Puikus šviesos atspindėjimas (88%)
- ISO 4
- Idealiai tinka biurams, klasėms ir mokymosi aplinkoms

Briaunos tipas Papildomos briaunos detalės pagal užklausą		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 			
Storis (mm)		35	35	35	35			
Matmenys (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300			
Sistema		Matoma demontuojama - Sistema C			Pusiau paslėptos juostos, demontuojamos - Sistema I.3			
Svoris		9.5 kg / m ²						
Spalva		 Balta						
Garso sugertis		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ pagal EN ISO 11654 - Klasė A						
		Dažnis <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.40	0.65	0.85	1.00	1.00	1.00
		NRC = 0.85 pagal ASTM C 423						
Garso slopinimas		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 42$ dB pagal EN ISO 717-1				CAC = 44 dB pagal ASTM E 413-10		
Garso mažinimas		EN ISO 10140-2 $R_w = 25$ dB pagal EN ISO 717-1						
Ugnies reakcija		Euroklasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1						
Šviesos atspindėjimas		88%						
Šilumos laidumas		$\lambda = 0.060$ W/mk pagal EN 12667						
Oro pralaidumas		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) pagal DIN 18177						
Atsparumas drėgmiui		95% RH						
Švarių patalpų klasė		ISO 4 pagal EN ISO 14644-1						
Patalpų oro kokybė		 A+	 E1					
Valomumas								
Tvarumas		 50.4%	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex Q	 M1	 BRONZE		www.blauer-engel.de/uz132

Produktai įvairiose šalyse gali skirtis. Prašome susisiekti su Jūsų šalies atstovu.
Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome apsilankyti mūsų interneto svetainėje.