



DECLARATION DE PERFORMANCE

no. 0217_KNXGVUYJ_2015-11-27

- 01_ Code d'identification unique du produit type : **KNXGVUYJ - Repafill mastic à peindre**
- 02_ Usage(s) prévu(s) : Mastic pour applications intérieures et extérieures
- 03_ Fabricant :
N. & B. Knauf et Cie s.c.s./e.c.v.
Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique
Téléphone : +32 4 273 83 30 | Fax : +32 4 273 83 30 | info@knauf.be
- 05_ Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : système 3, système 4 pour la réaction au feu
- 06_ Norme harmonisée : EN 15651-1 : 2012
Organisme(s) notifié(s) : TECNALIA (n° 1292)
- 07_ Performance(s) déclarée(s) :

Réaction au feu	F
Substances dangereuses	cf. MSDS
Résistance au coulage EN ISO 7390	≤ 3 mm // Accepted (intérieur) ≤ 5 mm // Accepted (extérieur)
Perte de volume EN ISO 10563	≤ 25 % // Accepted (intérieur) ≤ 45 % // Accepted (extérieur)
Influence de l'immersion dans l'eau sur les propriétés d'adhésivité/cohésion EN ISO 10591	≥ 25 % // Accepted
Durabilité	Accepted

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant en son nom par :
Patrick RENARD, Directeur général Knauf Belgique
Engis, le 01.01.2015