



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0115_K5_21.12.2020

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **K5 EN 12004 – C2TES1**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Pagerinti deformuojami cementiniai plytelių klijai, kurių slysmas sumažintas ir atviroji pauzė pailginta, naudojami vidaus ir išorės darbams.
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
**SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši,
Stopiņu nov., LV 2118 Latvija E-Mail info@knauf.lv**
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: **Netaikoma**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
Sistema 3
- a) Darnusis standartas: **LVS EN 12004:2007+A1:2012**
Notifikuotoji įstaiga: *Technical and Test Institute for Construction Prague, Branch 0200- Č.Budejovice* (NB 1020) atliko produkto tipo bandymą pagal 3-ią sistemą ir išdavė bandymo protokolą **Nr. 1020-CPR-020-043510**, kuriame nurodyta produkto klasifikacija **C2TES1**.
Notifikuota įstaiga *SIA „Miško ir medienos produktų tyrimo ir plėtros institutas“* (NB 2040) atliko bandymus ir išdavė degumo klasifikacijos ataskaitą **Nr. K09/2013** pagal LVS EN 13501-1+A1:2010 dėl produkto atitikties **A1** degumo klasei.
Notifikuotosios laboratorijos atliktas produkto tipo bandymas ir gamybos proceso kontrolė
- b) Europos įvertinimo dokumentas: **netaikoma** / Europos Techninis įvertinimas: **netaikoma**
Techninio įvertinimo vieta: **netaikoma** / Notifikuotoji įstaiga: **netaikoma**
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumo klasė	A1
Sukibimo stipris po sendinimo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Sukibimo stipris po terminio sendinimo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Sukibimo stipris po mirkymo vandenyje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Sukibimo stipris po šaldymo ir atšildymo ciklų	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Atviroji pauzė: sukibimo stipris po 30 min.	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Deformojamieji klijai: skersinė deformacija	$\geq 2,5 \text{ mm}$
Slysmas	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Pavojingos medžiagos	žr. SDL

Jei pagal 37 ar 38 straipsnius buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: **netaikoma.**

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Artūrs Priedītis
Kokybės vadybininkas
Saurieši, 2020-12-21