



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CERTIFICAT ACERMI
N° 23/D/016/1616 - Édition 1
Licence n° 23/D/016/1616 - Edition 1

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits en vrac à base de laine minérale version C du 01/03/2015 de la Certification des matériaux isolants thermiques,
According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Bulk mineral wool-based products Rules revision C from 2015-03-01 for thermal insulation materials

la société :
the company:

Raison sociale : **KNAUF INSULATION SPRL**

Company:

Siège social : **95 rue de Maestricht B-4600 VISE - Belgique**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement les produits désignés sous les références commerciales

Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the products named as the following commercial references

SUPAFIL Timber Frame (033) - Supafil Max Frame (033)

et fabriqués par l'usine de : Vise - Belgique

Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given from page 2.

Ce certificat atteste que ces produits et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits en vrac à base de laine minérale et la norme EN 14064-1 : 2010.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Bulk mineral wool-based products and the standard EN 14064-1:2010.

Ce certificat a été délivré le 23 janvier 2025 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification des produits ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.

This certificate was issued on January 23th 2025 and is valid until December 31th 2026, except new decision due to a modification in the products or in the implemented quality system.

Pour le Président
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
É. CRÉPON

F. RASSE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

The validity of the certificate can be checked by consulting the database at www.acermi.com

Révision du certificat n° 23/D/016/1616, délivré le 09 décembre 2024

Revision of certificate n° 23/D/016/1616, issued on December 09th 2024



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°S-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**

CERTIFICAT ACERMI
N° 23/D/016/1616 - Édition 1
Licence n° 23/D/016/1616 - Edition 1
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

RÉACTION AU FEU : Euroclasse A1

Reaction to fire:

APPLICATION SOUFLAGE

Blowing application

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D = 0.033 \text{ W/(m.K)}$

Certified thermal conductivity:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

Classe de tassement	S1
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1

APPLICATION INSUFFLATION

Insufflating application

RÉSISTANCE THERMIQUE

Thermal resistance

Résistance thermique R_{TH} (m².K/W)	Largeur de la cavité (mm)	Nombre de sacs minimal pour 100 m²
		15.5kg
3,00	100	19.4
3,20	105	20.3
3,30	110	21.3
3,50	115	22.3
3,60	120	23.2
3,80	125	24.2
3,90	130	25.2
4,10	135	26.1
4,20	140	27.1
4,40	145	28.1
4,50	150	29.0
4,70	155	30.0
4,80	160	31.0
5,00	165	31.9
5,20	170	32.9
5,30	175	33.9
5,50	180	34.8



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°S-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**

CERTIFICAT ACERMI
N° 23/D/016/1616 - Édition 1
Licence n° 23/D/016/1616 - Edition 1
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

Résistance thermique R_{TH} (m ² .K/W)	Largeur de la cavité (mm)	Nombre de sacs minimal pour 100 m ²
		15.5kg
5,60	185	35.8
5,80	190	36.8
5,90	195	37.7
6,10	200	38.7
6,20	205	39.7
6,40	210	40.6
6,50	215	41.6
6,70	220	42.6
6,80	225	43.5
7,00	230	44.5
7,10	235	45.5
7,30	240	46.5
7,40	245	47.4
7,60	250	48.4
7,70	255	49.4
7,90	260	50.3
8,00	265	51.3
8,20	270	52.3
8,30	275	53.2
8,50	280	54.2
8,60	285	55.2
8,80	290	56.1
8,90	295	57.1
9,10	300	58.1
9,20	305	59.0
9,40	310	60.0
9,50	315	61.0
9,70	320	61.9
9,80	325	62.9
10,00	330	63.9
10,20	335	64.8
10,30	340	65.8
10,50	345	66.8
10,60	350	67.7

Nota : la résistance thermique certifiée R ne peut être obtenue qu'en respectant impérativement à la fois l'épaisseur à installer et le nombre minimal de sacs pour 100 m² de surface couverte ainsi que les prescriptions figurant dans le Document Technique d'Application du procédé en cours de validité (liste des Avis Techniques



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLARÉE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



CERTIFICAT ACERMI
N° 23/D/016/1616 - Édition 1
Licence n° 23/D/016/1616 - Edition 1
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

et Documents Techniques d'Application disponibles sur le site www.ccfat.fr).
