

K437 Kuru Tesviye Şapı (Knauf Trockenschüttung PA)

Ürün Teknik Föyü

12/2023



K437 Kuru Tesviye Şapı (Knauf Trockenschüttung PA)

Kuru tesviye şapı

Ürün Tanımı

Brio, Vidipan vb. kuru şap zemin sistemlerinde, plakaların altında kullanılan, yükseklik seviyeleme, yangın koruma, ısı ve ses yalıtımı sağlayan perlitli dolgu malzemesidir.

Depolama

- Torbalar orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.
- Düz bir satıhta, paletler üzerinde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Referans Standart

-

Kullanım Alanları

- Brio
- Vidipan zemin

K437 Kuru Tesviye Şapı (Knauf Trockenschüttung PA)

Kuru tesviye şapı



Genel Özellikler

Tanım	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet)	Raf Ömrü	Ürün Kodu
K437 Kuru Tesviye Şapı (Knauf Trockenschüttung PA)	26,5 (50 L)	1	12 ay	3701

Teknik Özellikler

Tanım	
Uygulama kalınlığı (mm)	20-100
Tane boyutu (mm)	1 - 6
Yoğunluk (kg / m ³)	550
Yangına tepki	A1
Isı iletkenlik katsayısı λ (W / mK)	0,23
Basınç dayanımı (N / mm ²)	0,31
Birim ağırlık (kg / m ²) 10 mm kalınlıkta	5,5

Malzeme Sarfiyatı

Ürün	Birim	Sarfiyat
K437 Kuru Tesviye Şapı (Knauf Trockenschüttung PA) (10mm kalınlık için)	l/m ²	10

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz.