

LDS UNIVERSAL

LDS



Build on us.



LDS Universal

LDS Universal è un nastro adesivo multiuso resistente agli strappi per interni ed esterni. Viene utilizzato per l'incollaggio permanente a tenuta d'aria del freno al vapore e delle penetrazioni, nonché per il collegamento a tenuta di vento di guaine sottotegola, membrane di protezione e membrane per facciate.

Highlights

- Nastro adesivo sensibile alla pressione per incollaggi permanentemente ermetici in ambienti interni ed esterni



LDS Universal

Condizioni del sottofondo

Il sottofondo di incollaggio deve essere portante, asciutto, pulito, privo di sabbia, polvere, grasso e silicone. I sottofondi non certificati devono essere controllati rispetto alla loro adeguatezza all'adesivo prima dell'inizio dei lavori, sottoponendo eventualmente l'adesivo a dei test. L'incollaggio non è possibile su sottofondi brinati o ghiacciati. Distaccanti, lubrificanti e ignifughi diffondentisi sulle superfici della pellicola possono ridurre la resistenza all'invecchiamento dell'incollaggio. Prima dell'incollaggio su pannelli in cartongesso e in fibra di gesso, su pannelli a base di legno e in fibra morbida di legno, nonché su componenti in legno grezzo segato, procedere alla primerizzazione con il Primer LDS!

Dati Tecnici

Caratteristiche	
Supporto adesivo	Polietilene (LDPE)
Adesivo	Dispersione di acrilato senza solvente
Resistenza alla temperatura	da - 40° C a + 80° C
Temperatura di lavorazione da	da -10° C
Temperatura di lavorazione consigliata	≥ 5 °C
Resistenza ai raggi UV	12 Mesi
Senza solventi	sì
Larghezza	60 mm
m/rotolo	25
Pezzi/pacco	10
La distribuzione avviene attraverso il commercio specializzato.	



Le indicazioni nella presente scheda tecnica rispecchiano lo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Lo stato delle conoscenze e delle esperienze è in costante sviluppo. Vi preghiamo di accertarvi di utilizzare sempre l'edizione più recente di questa informativa. La descrizione dell'applicazione del prodotto potrebbe non tenere conto di condizioni e rapporti particolari dei singoli casi specifici. Vi invitiamo pertanto a verificare l'adeguatezza dei nostri prodotti nei casi applicativi concreti.