

Plaque Stuc

Plaque de plâtre prévue pour être plafonnée

Fiche technique

04/2025



Description produit

Les plaques support d'enduit sont constituées d'un noyau en plâtre enrobé de deux feuilles de carton fort et absorbant. Elles sont spécialement prévues pour recevoir un enduit à base de plâtre. Le carton de la face supérieure est replié sur les bords longitudinaux. Ceux-ci sont ronds, de type RK.

Dimension

L x l x e (mm)	Conditionnement	N° article
2000 x 400 x 10	270 pce/pal	00039638
2000 x 600 x 10	120 pce/pal	00047405

Domaine d'application

- À intérieur
- Plafond à ossature métallique ou en bois
- Toiture inclinée
- Faux plafonds résistants au feu 30 à 60 minutes

Propriétés et avantages

- Carton fort et absorbant
- Grande stabilité
- Meilleure tenue mécanique de l'enduit (bords ronds)

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Plaque Stuc/FR/04.25//FT

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.