



K434.be

Droogbouw

Technische fiche 11/2017



Dichtingsband

Productbeschrijving

Een aan één zijde zelfklevende schuimband met duurzame elasticiteit en gesloten cellen. Het kleefoppervlak is open.

- Kleur Antraciet
- Afmetingen :

| Breedte | Dikte | Rol | Artikelnr. |
|-----------------------|--------|------|------------|
| 30 mm - UD 28/27 | 3,2 mm | 30 m | 00003467 |
| 50 mm - UW 50/CW 50 | 3,2 mm | 30 m | 00003468 |
| 70 mm - UW 75/CW 75 | 3,2 mm | 30 m | 00003469 |
| 95 mm - UW 100/CW 100 | 3,2 mm | 30 m | 00003470 |

Eigenschappen

- Makkelijke verwerking door rolverpakking
- Duurzame elasticiteit
- Goed hechtvermogen
- Zonder weekmakers
- Blijft elastisch, ook bij vriestemperaturen (tot -80°C)
- Snelle en zuivere verwerking
- Bestand tegen water, zoutwater, schimmel, oxydatie, UV-stralen, licht alkalische reinigingsmiddelen, lichte zuren en weersinvloeden.

Toepassingsgebied

Afdichting van aansluitingen tussen lichte scheidingswanden en aangrenzende bouwdelen.

Verwerking

De dichtingsbanden worden gecompriemd bij de bevestiging van de randprofielen aan de aangrenzende bouwdelen.

De dichtingsband in de volle breedte op de randprofielen kleven.

De temperatuur van de omgeving en de ondergrond tijdens de verwerking moet tussen + 5°C en + 40°C bedragen.

Opmerkingen

- Bij grote oneffenheden ter hoogte van de aangrenzende bouwdelen of bij vereisten inzake akoestische isolatie de ondergrond met Knauf Uniflott gladstrijken/egaliseren om een betrouwbare afdichting te verkrijgen.
- Voor de materiaalbenodigheden : zie het verbruikstabeel in folders W11 en D11.

Contacteer ons

Technische dienst:

- ▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.