



Inspektionslem E130

Inspektionslemme i stål, hvidlakeret (RAL9016) til loft- og vægmontage i gipskonstruktioner.

09/2023

Fås i mange størrelser - Hurtig og enkel montering vha. vægankre -
Låsbar med firkantlås som standard

Tekniske data	
Brandklasse	E130
Lås	Firkantlås
Ramme	Stål
Låge	Stål

Produktbeskrivelse

E130 inspektionslemmen er specielt designet til montering i skaktvægge med en minimumstykkelse på 25 mm og brandmodstandsklasse EI30. Det giver sikker beskyttelse mod brand fra begge sider.

Kan også anvendes i EI30 lofter. Klassifikation gælder kun nedefra.

Den pulverlakerede metaloverflade "skjuler" væg-/loftåbningen og tilbyder en harmonisk udseende. Låseanordningen forhindrer åbning af uvedkommende.

Størrelse mm	Størrelse mm A1 x B1	Ydermål mm A2 x B2	Åbningsmål mm A3 x B3	Dybde mm T2	Rammebredde mm T3	Vægt ca. kg/stk.	Art nr.	DB nr.
200 x 200	200 x 200	235 x 235	135 x 195	53	20	1,3	787062	2344689
300 x 300	300 x 300	335 x 335	235 x 295	53	20	3,0	787061	2344690
400 x 400	400 x 400	435 x 435	335 x 395	53	20	5,2	787060	2344691
500 x 500	500 x 500	538 x 538	410 x 468	53	25	8,2	787059	2344692
600 x 600	600 x 600	638 x 638	510 x 568	53	25	12,0	787067	2344693

Installation

Følg montagevejledningen. Hulmål A1 + 5 mm og B1 + 5 mm.

Rengøring og vedligeholdelse

Inspektionslågen skal rengøres med almindelige rengøringsmidler eller aftørres. Døren skal altid være ordentligt lukket. Tjek fra tid til anden funktionen af låsene. Inspektionsdøren er vedligeholdelsesfri