

Knauf Fassi

Środek do czyszczenia elewacji,
zwalczania grzybów i glonów

Karta techniczna

07/2025



Opis produktu

Knauf Fassi Środek do czyszczenia oraz zwalczania grzybów i glonów na elewacji przeznaczony jest do konserwacji konstrukcji murowanych oraz materiałów budowlanych (oprócz drewna) poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi grzybów i glonów. Jest gotowym do użycia środkiem do stosowania na zewnątrz budynków, na zanieczyszczonych podłożach akrylowych, silikatowych, siloksanowych, silikonowych oraz mineralnych.

Właściwości

- Niszczy grzyby i glony na elewacji
- Gotowy do użycia (nie wymaga rozcieńczenia)
- Zapobiega przed ponownym pojawieniem się mikroorganizmów
- Paroprzepuszczalny
- Może być pokrywany farbami
- Do stosowania na zewnątrz

Opakowanie

- Butelka 1 l
- Kanister 5 l
- Kanister 10 l

Zakres zastosowania

Knauf Fassi Środek do czyszczenia oraz zwalczania grzybów i glonów na elewacji przeznaczony jest przede wszystkim do zwalczania mikroorganizmów powstałych na elewacjach w systemach ociepleń ETICS. Zarówno na powierzchniach wykonanych z tynków akrylowych, silikatowych, siloksanowych, silikonowych, jak i również mineralnych. Można go stosować również do usuwania grzybów i glonów z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych oraz z podłoży betonowych i ceramicznych. W przypadku stosowania na dachówkach ceramicznych lub cementowych zaleca się uprzednie przetestowanie środka na niewielkiej, niewidocznej powierzchni.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w oryginalnym opakowaniu. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Zalecana temperatura przechowywania: od +5°C do +25°C. Okres przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji. Opróżnione opakowanie nadaje się do recyklingu.

Sposób wykonania

Knauf Fassi jest środkiem gotowym do użycia. Produktu nie rozcieńczać. Środek należy nanieść na zanieczyszczone powierzchnie za pomocą szczotki lub pędzla. Produkt ten można też nakładać mechanicznie (np. za pomocą opryskiwacza ogrodowego). Preparat należy pozostawić na powierzchni przez 12–24 godziny.

Po wyschnięciu powierzchnię należy oczyścić z pozostałych zanieczyszczeń za pomocą twardej szczotki lub wody pod ciśnieniem. W przypadku silnych zabrudzeń czynność tę należy powtórzyć aż do uzyskania pożądanego efektu.

Po oczyszczeniu powierzchni należy nanieść preparat Knauf Fassi w celu impregnacji i zabezpieczenia przed ponownym rozwojem mikroorganizmów. Jako warstwę wykończeniową zaleca się zastosowanie farby silikonowej, np. Knauf Farba silikonowa.

Dodatkowe informacje

Temperatura stosowania

Od +5°C do +25°C.

Czas schnięcia

W zależności od chłonności podłoża 12–24 h.

- Powierzchnie nie mogą być zmarznięte.
- Podczas stosowania należy używać rękawice ochronne i okulary.
- Przy nanoszeniu środka metodą natryskową należy dodatkowo zabezpieczyć drogi oddechowe.
- Narzędzia należy przemyć wodą natychmiast po wykonaniu prac.

Uwaga!

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie materiału. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Ważne

Produkt posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 5849/14 z 17.07.2014 r. Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki.

Zużycie / wydajność

	litr/m ²
Wydajność	0,15

Wszystkie dane są wartościami przybliżonymi i mogą się różnić w zależności od podłoża.

Dokładne zużycie należy określić na placu budowy.

Forma dostawy

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie
478505	5901793357812	Knauf Fassi	butelka 1 l	288
478506	5901793357829	Knauf Fassi	kanister 5 l	120
478507	5901793357836	Knauf Fassi	kanister 10 l	60



Dokumentacja techniczna

Karty charakterystyki, deklaracje właściwości użytkowych i inne dokumenty do pobrania:

knauf.com/pl-PL/tools/download-center



Filmy dotyczące systemów i produktów Knauf można znaleźć pod linkiem:

www.youtube.com/c/knaufbudowairemout

Knauf Sp. z o.o.

ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

Dział techniczny

www.knauf.com

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości produktów Knauf. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej wymaga wyraźnej zgody.

Osiągnięcie właściwości fizycznych i konstrukcyjnych systemów Knauf jest możliwe wyłącznie przy zastosowaniu elementów systemowych Knauf lub elementów zalecanych przez Knauf.