
























## ARMSTRONG FINE FISSURED

- Het richtingloze oppervlak van de Armstrong FINE FISSURED is een kostenefficiënte oplossing om een geluidsabsorptie klasse C te bereiken.
- Goede geluidsabsorptie (0.60(H)  $\alpha_w$ )
- Goede lichtreflectie (85%)
- Ideaal voor verkeersgebieden, vergaderruimten etc.



# ARMSTRONG FINE FISSURED

<b>Randafwerkingen</b> Meer randafwerkingen op aanvraag		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 														
<b>Dikte (mm)</b>		15 - 19	15 - 19	15														
<b>Afmetingen (mm)</b> Andere afmetingen op aanvraag		600 x 600 1200 x 600	600 x 600	600 x 600														
<b>Ophangstelsysteem</b>		Zichtbaar demonteerbaar - Systeem C																
<b>Gewicht</b>		3.8 - 5.0 kg / m <sup>2</sup>																
<b>Kleur</b>		Wit																
<b>Geluidsabsorptie</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60(H)}$ conform EN ISO 11654 - <b>Klasse C</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequentie f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_p</math></td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>0.55</td> <td>0.75</td> <td>0.75</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table> NRC = <b>0.60</b> conform ASTM C 423			Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.40	0.40	0.55	0.75	0.75	0.75
Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
$\alpha_p$	0.40	0.40	0.55	0.75	0.75	0.75												
<b>Overlangsgeluidisolatie</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{32 dB}$ (15mm) conform EN ISO 717-1 $D_{n,f,w} = \mathbf{38 dB}$ (19mm) conform EN ISO 717-1																
<b>Brandgedrag</b>		Euroclass <b>A2-s1, d0</b> conform EN 13501-1 <b>RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> conform 123-FZ																
<b>Lichtreflectie</b>		<b>85%</b>																
<b>Warmtegeleiding</b>		$\lambda = \mathbf{0.060 W/mk}$ conform EN 12667																
<b>Vochtbestendigheid</b>		<b>95% RH</b>																
<b>Binnenluchtqualiteit</b>		 A+	 E1	 IACG														
<b>Reiniging</b>																		
<b>Duurzaamheid</b>		 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex O														
		43 - 48%																

De beschikbaarheid van producten kan verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. Voor meer informatie en juridische gegevens kunt u terecht op onze website.