

Fill & Finish Tool

Færdigblandet spartelmasse til
spartelsprøjte, Bazooka og spartelboks



Produktdatablad

02/2026

Beskrivelse

Fill & Finish Tool er en spartel udviklet til spartling af pladesamlinger af gipsplader. Kan også anvendes til fuldspartling af beton og murværk. Specielt udviklet til Bazooka og spartelboks, men kan også anvendes med spartelsprøjte og håndspartel.

Egenskaber

- Påføres med spartelsprøjte, Bazooka, spartelboks, rulle og Hopper spartelspand
- Kan også påføres med håndspartel
- God vedhæftning, fyldningsgrad og slibbarhed
- Monteres med papirstrimmel og papirbeklædte hjørneprofiler

Påføring

Følg branchevejledningen *Hvor går grænsen?* Gipsmontage og overfladebehandling.

Opbevaring

Skal opbevares tørt og køligt i uåbnet tilstand. Skal beskyttes mod frost og sollys. Holdbarhed i 12 måneder (se fremstillingsdato på emballagen).

Miljø

Affaldskode 17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03.

Sikkerhedsanvisning

Se det aktuelle sikkerhedsdatablad på knauf.dk.

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro, Danmark

Kundeservice:

salg@knauf.com

Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com

Produktdata

Egenskab	Beskrivelse	Værdi	Enhed
Materialetype	Færdigblandet spartel som lufttører		
Arbejdstemperatur	Laveste materiale-, rum- og underlagstemperatur	+10	°C
Påføring	Påføres med maskine (Spartelsprøjte, Bazooka, spartelboks) eller med håndspartel		
Farve	Lys beige / hvid		
Kornstørrelse		≤ 0,2	mm
Densitet		1.000 - 1.200	kg / m ³
pH - værdi		8	
Styrke	Bøjningstrækstyrke (<i>brudbelastning</i>)	> 320	N
Brand	Brandteknisk materialeklasse	A2 - s1, d0	
Opløsning i vand		55 - 75	%
Forbrug	Spartling af pladesamlinger (<i>Materialeforbrug ekskl. spild</i>)	~ 0,33	kg / m ²
	Fuldspartling (<i>Materialeforbrug ekskl. spild</i>)	~ 1,1	kg / mm / m ²
CE - mærkning	Produktstandard DS/EN 13963:2005	3A	

Vejledende tørretider for lufttørrende spartelmasser

Relativ luftfugtighed	Temperatur °C			
	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C
30%	26 T	18 T	12 T	9 T
40%	29 T	20 T	14 T	10 T
50%	36 T	24 T	17 T	12 T
60%	42 T	29 T	20 T	14 T
70%	54 T	38 T	26 T	19 T
80%	78 T	54 T	38 T	27 T

Skemaet viser, hvor lang tørretiden er i timer ved forskellige fugtforhold. Tørretiden kan også variere afhængigt af eksterne faktorer som lagtykkelse og rummets luftskifte.

Tiderne med **blå** tekst viser det bedste resultat, de andre tørretider bør undgås.

Kilde: *Hvor går grænsen?* Gipsmontage og overfladebehandling

Varianter

Beskrivelse	Mængde	Emballage	Pakkestørrelse	Art.nr.	EAN
Fill & Finish Tool	15 kg	Spand	33 stk. / palle	00801736	4003982559661