




Pleisters en gevelisolatiesystemen

P385e

Technische fiche

12/2017



Hoekprofiel in glasvezel met geleider voor krabpleister

Profiel voor gevelpleisters

Productbeschrijving

Hoekprofiel uit wit kunststof met pleistergeleider voor krabpleisters en alkalibestendig wapeningsgaas.

Opslag

Droog, koel en horizontaal opslaan.

Verpakking

- 2 m/stuk
- 25 stuks/doos
- 22 dozen/pallet

Toepassingsdomein

Hoekprofielen met pleistergeleiders voor de realisatie van scherp afgelijnde en stootvaste randen bij gevelisolatiesystemen en bij het bedekken van oude pleisters:

- Biedt ideale versterking aan de hoeken van gevels en de hoeken van dagkanten en lateien van deuren en vensters. Zorgt voor optimale bescherming van deze hoeken tegen mechanische beschadigingen.
- Maakt komaf met het risico op scheurvorming.
- Profiel met een pleistermarkerrand die dient als geleider voor het aanbrengen van het wapeningsmörtel.
- Afgeronde rand met gestructureerd oppervlak voor een optimale dekking door een afwerkpleister.
- Met verbindingsclips voor de verbinding tussen de profielen

Verwerking

- Een laag van ca. 3-4 mm Knauf wapeningsmörtel (vb. Knauf SupraCem, SupraCem PRO, SupraCem Light) aanbrengen op de isolatieplaten, meer bepaald ter hoogte van de te realiseren hoek en in de breedterichting van het glasvezel.
- Vervolgens het hoekprofiel in de verse mortel drukken. Het hoekprofiel op zijn juiste plaats brengen door de te realiseren rand te volgen en het profiel waterpas en loodrecht uit te richten; daarna met behulp van een truweel de kanten met het gaas volledig inbedden in de wapeningslaag. Hierbij ploovorming vermijden.
- Overtollig mortel verwijderen met behulp van een truweel. Het wapeningsgaas van de flenzen moet met min. 1 mm mortel bedekt zijn.
- Bij de realisatie van de wapeningslaag is het nodig de gevelwapening aan te brengen tot op alle hoeken van het gebouw (hoeken van de gevel, lateien en dagkanten) en te zorgen voor een overlapping van min. 10 cm tussen het glasvezel van de hoekprofielen en de wapening die over het hele oppervlak is aangebracht.
- Het afwerkpleister op de gevel vlakzetten en daarbij de rand van het profiel gebruiken als geleider.

Technische gegevens

Profiel	
Materiaal	Wit plastic (volgens DIN 16941)
Breedte van de flenzen	24 x 24 mm
Pleistergeleider	± 11 mm
Wapeningsgaas	
Wapeningsgaas	Alkalibestendig
Afmetingen van het gaas	125 x 125 mm
Afmetingen van de mazen	± 4 x 4 mm
Oppervlaktegewicht	± 160 g/m ²
Kleur	Blauw

Contacteer ons

Technische dienst :

▶ Tel.: +32 (0) 427 3 83 02
▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.