

KNAUF

Colora แผ่นฝ้าเคลื่อนที่ ตราคนอฟ

สำหรับฝ้าระบบทีบาร์



Build on us.

Colora

ข้อมูลทั่วไป

สำหรับการติดตั้งฝ้าเพดานประเภททีบาร์ มีสีผิวแผ่นที่สว่างและสม่ำเสมอเท่ากัน ทุกแผ่น ติดตั้งง่าย ไม่ดูดซับความร้อน แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานเทียบเท่าอายุอาคาร ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับการใช้งานในอาคาร สำนักงาน บ้าน คอนโดมีเนียม สถานศึกษา ศูนย์ประชุม และอื่นๆ




มีทั้งหมด 3 รุ่น คือ รุ่นมาตรฐาน รุ่นทนชื้น และรุ่นกันร้อน

- ผิวหน้าเรียบเนียน สีสสม่ำเสมอเท่ากันทุกแผ่น
- สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องทาสีกับ
- ช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องจากมีค่าการสะท้อนแสงที่ดี
- เนื้อวัสดุไม่มีสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ความหนา (มม.)	กว้าง (มม.)	ยาว (มม.)	น้ำหนัก / แผ่น	จำนวน / แพ็ค
9	600	600	2.02	8

*สินค้าสั่งจองล่วงหน้า โปรดติดต่อตัวแทนยิปซัมคอนวอ



การติดตั้ง

เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด ควรติดตั้งโดยใช้ระบบฝ้าทีบาร์ และควรสวมถุงมือสะอาดทุกครั้งก่อนการติดตั้ง

รายละเอียดประกอบแบบ

แผ่นยิปซัมเคลือบสี คัลเลอร์ว้า ทรานคอนวอ ขอบเรียบ ความหนา 9 มม. ขนาด 600x600 มม. หรือ ความหนา 12 มม. ขนาด 600x1200 มม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 219-2552 โดยสามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ คือ ชนิดทนชื้น และชนิดกันร้อน ติดตั้งประกบกับโครงคร่าวที-บาร์ ชนิดเหล็กชุบสังกะสี พับขึ้นรูปเป็นตัวที เคลือบสีหน้าโครงคร่าวด้วยสีขาวด้าน สันโครงเหล็กสูงอย่างน้อย 32 มม. หน้าโครงกว้าง 24 มม. พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต

