

# KNAUF

## CE

KNAUF CYPRUS LTD  
ΧΡΙΣΤΟΥ ΖΕΙΠΕΚΚΗ 1  
4504 ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

06

SK 02:12/03/2014  
3<sup>ο</sup> ΧΕΡΙ (ΤΡΙΤΟ ΧΕΡΙ)

CYS EN 998-1:2016

**Κονιάμα τοιχοποιίας γενικής χρήσης για εσωτερικές  
και εξωτερικές εφαρμογές CSI**

**Κλάση πυραντίστασης**

A1

**Πρόσφυση**

0.2N/mm<sup>2</sup>

**Αντοχή σε θλίψη**

CSI

**Υδατοαπορρόφηση**

W0

**Διαπερατότητα υδρατμών**

μ25

**Θερμική αγωγιμότητα**

0,83 W/m·K for P = 50%, 0,93 W/m·K for P = 90% (τιμή από πίνακες)

**Ανθεκτικότητα**

Αξιολόγηση που βασίζεται στην διάταξη που ισχύουν στον προοριζόμενο τόπο χρήσης του επιχρίσματος

# KNAUF

# CE

**KNAUF CYPRUS LTD  
CHRISTOY ZEIPEKKI 1  
4504 VASA KELLAKIOY**

**06**

**SK 02:12/03/2014  
3<sup>o</sup> XERI (TRITO CHERI)**

**CYS EN 998-1:2016**

**General purpose rendering / plastering mortar (GP) for  
external and internal application – CSI**

<b>Reaction to fire</b>	A1
<b>Adhesion</b>	0.2N/mm <sup>2</sup> FP:A
<b>Compressive strength</b>	CSI
<b>Water absorption</b>	W1
<b>Water vapour diffusion coeff</b>	μ25
<b>Thermal conductivity</b>	0,83 W/m·K for P = 50% , 0,93 W/m·K for P = 90% (tab. mean value)
<b>Durability (against freeze / thaw)</b>	Evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar