

Memoria Descriptiva

Aislamiento Bajo Forjado

JETSPRAY ALL IN ONE

Rango de espesor: **30 mm a 210 mm** en monocapa.

M2. Aislamiento termo-acústico proyectado de lana de vidrio JETSPRAY ALL IN ONE combinada como capa intermedia con el primer de adhesión JETSPRAY PRIMER PLUS, con conductividad térmica 0,035 W/mK, densidad 52 kg/m³ tras el secado, absorción acústica $\alpha_s = 1.00$ a partir de 60mm, reacción al fuego A2, s1 d0, fuerza adhesiva 1,4 kPa y certificados Eurofins Gold, DAP, EUCEB y ACERMI 15/016/1050.

Se permite un talochado posterior para un acabado más fino, sin riesgo de coloración por envejecimiento y es posible pintarlo.

Aplicaciones:

El sistema está diseñado para la proyección en la cara inferior de forjados y otras superficies horizontales o inclinadas, siendo especialmente adecuado para:

- Forjados sanitarios.
- Garajes y sótanos.
- Pasajes cubiertos.
- Espacios cerrados no expuestos directamente a las inclemencias del tiempo.
- Compatible con protección pasiva.

La aplicación se hace mediante instalador homologado, no dudes en contactarnos y recomendaremos según la zona.