



Parachèvement à sec

K671w.be

Fiche technique

10/2020



AQUAPANEL® Raccord pour profilés CD 60/27 - C3-C5

Description produit

Raccord pour le prolongement des profilés CD 60/27/0,6 Epoxy, Classe C3-C5 pour des faux-plafonds.

- Norme de fabrication : DIN EN 14195
- Matériau : Acier laminé à froid et revêtu DX51D
- Protection contre la corrosion de classe C5-M (EN ISO 12944-2)
- Norme de matériau: DIN EN 10346
- Épaisseur matériau: 0,5 mm
- Zingage : min. Z 275
- Coating supplémentaire : 60 µm

Domaine d'application

Le raccord pour profilés CD 60/27 est surtout utilisé pour les systèmes Knauf pour plafond en plaque fibrociment destinés aux locaux intérieurs et extérieurs. Le raccord est utilisé pour le prolongement de profilés CD 60/27. Grâce à la protection contre la corrosion de classe C5-M, il peut être utilisé dans des espaces intérieurs exposés à une condensation permanente, tels que des piscines, des saunas, etc., mais aussi en cas de pollution élevée (p.ex. usines chimiques). Il peut également être mis en oeuvre dans un environnement extérieur à humidité élevée et à atmosphère agressive (zones à salinité élevée, pollution importante, etc.).

**Be certain,
choose AQUAPANEL®**

AQUAPANEL®

Contactez-nous

Service technique :

- ▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.