

## AQUAPANEL®

O'zaklovchi to'r



Ishqorga chidamli o'zaklovchi to'r

### Tavsif

AQUAPANEL® O'zaklovchi to'r – bu ishqorga chidamli qoplamaga ega bo'lgan shisha toladan to'qilgan to'r. U AQUAPANEL® sement plitasi asosida ichki va tashqi ishlarda qo'llaniladigan sement asosli suvoq-yelim aralashmasining asosiy qatlamini mustahkamlash uchun ishlatiladi.

### Qo'llanishi

Tashqi devorga suvoq-yelim qorishmasining asos qatlamini 5–7 mm qalinlikda surting, tishining kattaligi 8 yoki 10 mm bo'lgan tishli shpateldan foydalanish mumkin. Endigina surtilgan qorishmaning ustiga AQUAPANEL® O'zaklovchi to'rni joylang va tekislang.

AQUAPANEL® O'zaklovchi to'rni buklamalarsiz, yuzaga yaqinroq holatda va yondosh qatlam ustiga kamida 10 sm chiqarish zarur.

O'zaklovchi to'rning 30 × 50 sm o'lchamidagi bo'laklari tirqishlar burchagiga diagonal bo'yicha o'rnatiladi.

Shundan so'ng butun yuza AQUAPANEL® O'zaklovchi to'r bilan o'zaklanadi. Tashqi paardozlash ishlarida yupqa qatlamli <1 mm shpaklyovkani bajarish yoki tayanch qatlamni surtishdan oldin bo'yash ishlarida plitalar orasidagi choklar AQUAPANEL® O'zaklovchi to'rning kengligi 20 sm bo'lgan tasmalari bilan o'zaklanadi. Bu holatda AQUAPANEL® o'zaklovchi tasmani (10 sm) qo'llash shart emas.

### Texnik ma'lumotlar

| Ko'rsatkich nomi                         | Ma'nosi              |
|------------------------------------------|----------------------|
| Vazn / maydon birligi                    | 160 g/m² atrofida    |
| Katakcha o'lchami                        | 4 × 4 mm             |
| Uzilishga qarshi boshlang'ich pishiqligi | 2200 H/5 cm atrofida |
| Qalinligi                                | 0,5 mm atrofida.     |
| Kengligi                                 | 100 cm               |
| Uzunligi                                 | 50 m                 |
| Rangi                                    | ko'k                 |

### Material sarfi

Suvalgan 1 m² yuza uchun taxminan 1,10–1,15 m².

### Mehnat xarajatlari

- Devor maydoni 3–4 daq/m² atrofida.
- Shift maydoni 4–5 daq/m² atrofida.

### Qadoq va saqlash

- O'ram kengligi 100 sm va uzunligi 50 m.
- 1 poddonda 30 rulon.
- Quruq joyda saqlansin va namlanishiga yo'l qo'yilmasin.

### Manzil:

Toshkent sh, Shaxrisabz q, 2, Tower 2, 5 qavat

### Kontaktlar:

+998 78 150 11 59

+998 78 150 11 60

+998 78 150 11 61

KNAUF material va konstruksiyalarning asosiy parametrlariga ta'sir qilmaydigan o'zgarishlarni kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi. Barcha texnik xususiyatlar KNAUF firmasi tavsiya qilgan materiallardan foydalangan holatdagina ta'minlanadi. Materiallarni qo'llashga doir barcha ko'rsatmalar muayyan hisob-kitobga asoslangan bo'lib, ko'rsatilganidan farq qilgan holatda aniqlashtirilishi talab etiladi. Qo'shimcha maslahat uchun KNAUF texnik xizmatiga murojaat qiling.