

Klinker-& Cotto-Öl

hochaktives Pflegemittel



Anwendungsbereiche:

- Hochwertiges Schutz- und Pflegemittel für unglasierte, saugfähige Klinker und Keramik, Riemchen, Spalt-, Ziegel- und Tonplatten
- Einsatzbereich **innen** und **außen**

Produkteigenschaften:

- macht Oberflächen unempfindlich
- schützt Beläge
- verleiht Belägen eine matte, rustikale Farbigekeit (Farbintensivierung)
- gebrauchsfertig

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:	+15°C bis +30°C, direkte Sonneinstrahlung vermeiden
Trocknungszeit / begehbar nach:	ca. 2 - 12 Stunden
Verdünnung:	Unverdünnt anwenden
Ergiebigkeit:	ca. 10 bis 20 m ² / l
Temperaturbeständigkeit:	Entfällt

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Mineralische Feinöle, Hilfsstoffe
Dichte:	0,85 g/cm ³
pH-Wert:	Nicht anwendbar
Geruch:	charakteristisch
Aussehen:	farblos
Lagerfähigkeit:	ca. 24 Monate
Lagerbedingungen:	Kühl, trocken aber frostfrei in gut verschlossenem Originalgebinde

Lieferform:	1000 ml PE-Leichtflasche mit kindergesichertem Verschluss
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf Klinker- & Cotto-Öl
	1000 ml: 146242 / 4006379074099

Abfallbehandlung

Örtliche Vorschriften (Abfall):	Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.
Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser:	Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.
Empfehlungen für die Produkt-/ Verpackung Abfallentsorgung:	Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. Verschmutzte Verpackungen dürfen nicht wie normale Abfälle behandelt werden.
Zusätzliche Hinweise:	Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.
EAK-Code:	20 01 26* - Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen 15 01 10* - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet



GHS08

Signalwort (CLP): Gefahr

Gefährliche Inhaltsstoffe: weisses Mineralöl (Erdöl)

Gefahrenhinweise (CLP):

H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein

Sicherheitshinweise (CLP):

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

P233 - Behälter dicht verschlossen halten

P234 - Nur in Originalverpackung aufbewahren

P301+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen.

P331 - KEIN Erbrechen herbeiführen.

P501 - Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sondermüll, gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.

Zusätzliche Sätze:

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 vom 31. März 2004 über Detergenzien

>= 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe

VOC-Gehalt: 0,15 % (1,275 g/l)

- Untergrund:** Der Untergrund muss sauber, trocken und saugfähig sein. Verschmutzungen mit *Knauf Intensiv-Reiniger* entfernen.
- Verarbeiten:** *Knauf Klinker- & Cotto-Öl* mit Pinsel, Lammfellrolle oder nicht fuselndes Tuch auf die Fläche auftragen und einziehen lassen. Bei schwach saugenden Untergründen nur dünn auftragen und Überschuss gegebenenfalls entfernen. Bei Nachlassen der Wirkung kann *Knauf Klinker- & Cotto-Öl* von Zeit zu Zeit neu aufgetragen werden.
- Ergänzende Hinweise:**
- Nicht verwenden auf glasierten, polierten und versiegelten Flächen. Im Zweifel an unauffälliger Stelle testen.
 - Nicht auf heißen Oberflächen (z.B. Kachelofen) anwenden.
 - Die Haltbarkeit im Innenbereich (ca. 1 Jahr) hängt stark von den verwendeten Wischpflegeprodukten ab.
 - Bei extremer Beanspruchung der Flächen durch Sonne, Regen, und Schnee kann die Behandlung mit *Knauf Klinker- & Cotto-Öl* in regelmäßigen Abständen (ca. 6 Monate) wiederholt werden.
 - *Knauf Klinker- & Cotto-Öl* ist nicht mit Wasser misch- oder verdünnbar.
 - Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf.de/diy erhältlich.
- Anwendungseinschränkungen:**
- Auslaugende, fettlösende Allzweckreiniger verkürzen die Haltbarkeit erheblich.
 - Im Außenbereich nur bedingt haltbar, die Wirkung hält je nach Witterung bis zu einem halben Jahr an.
- Raum für Notizen:**

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

09323/31-1647

Internet:

www.knauf.de/diy

E-Mail:

info-bauprodukte@knauf.com

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Januar 2023