


HOMESAL LDS SOLIFIT-2

Obojstranne lepiaca páska HOMESAL LDS určená na prichytávanie fólií na rôzny typ podkonštrukcie.



Popis

HOMESAL LDS SOLIFIT-2 je obojstranná lepiaca páska určená na rýchle prichytenie parozábran, parobrzď a iných fólií k podsa-drokkartónovým konštrukciám a dreveným prvkom. Je vyrobená z transparentného modifikovaného akrylátu, je vystužená mriežkou a doplnená o praktický finger-lift pre jednoduchšiu aplikáciu.

Technické vlastnosti

Nosná vrstva pásy	papier
Lepidlo	modifikovaný akrylát na báze rozpušťačiel
Teplotná odolnosť	-40 °C až +120 °C
Aplikačná teplota	> +5 °C < 35 °C
Hrúbka lepidla	110 µm
Celková hrúbka	160 µm
Šírka lepidla	35 mm
Šírka rolky	45 mm
Dĺžka rolky	40 m

Použitie

Na prichytenie parotesných fólií HOMESAL LDS k podkonštrukcii (napr. k oceľovej, drevenej) počas realizácie.

Skladovanie

Lepiace pásy skladujte pri izbovej teplote a bežnej vlhkosti (50–70 %) a chráňte ich pred priamym slnečným žiarením, dažďom a snehom.

Vhodné podklady

- parotesné/parobrzdiace vrstvy Homeseal LDS,
- parotesné/parobrzdiace vrstvy podľa EN 13984
- drevotrieskové dosky s pevným povrchom, OSB dosky podľa EN 300,
- hobľované drevené konštrukcie,
- nekorodujúce kovové povrchy a hobľované drevené prvky v interiéri,
- prvky z PVC a PE; lepenie na sadrokartónové a sadrov-láknité dosky,
- štuková omietka, hladký betón

Odolnosť kombinácií materiálov voči starnutiu

Správne vykonané spoje s certifikovanými systémovými komponentmi sú vysoko odolné voči starnutiu a spĺňajú požiadavky ETAG 007 (Smernica pre európske technické schválenie drevostavieb).

Pokyny na použitie

Dodržiavajte príslušné montážne pokyny a informácie uvedené na obale (piktogramy). Zároveň platia príslušné normy a uznávané pravidlá techniky.

Knauf Insulation s.r.o.
Železničný rad 24
Nová Baňa 968 14
Slovensko

Zákaznícky servis
odbyt.4308@knaufinsulation.com +421 917 914 439,
+421 915 855 150

Technická podpora
+421 917 914 439,
+421 915 855 150

www.knauf.com



Tento technický list má všeobecný informačný charakter o výrobku a nenahrádza vyhlásenie o parametroch. KNAUF INSULATION nezodpovedá za chyby v tlači. Užívateľ je povinný vždy v čo najširšej miere skúmať vhodnosť použitia výrobku, ako aj prijatie vhodných preventívnych opatrení na ochranu osôb a majetku proti všetkým rizikám, ktoré môžu byť spojené s nakladaním výrobku. Užívateľ je povinný dodržiavať pri nakladaní s výrobkom príslušné predpisy Slovenskej republiky, normy STN a STN EN, ako aj „best practice“ zavedené pri nakladaní s výrobkom. KNAUF INSULATION si vyhradzuje právo zmien, ktoré sú výsledkom technického pokroku. Tento technický list nahrádza skôr vydané technické listy k výrobku.