



Droogbouw

K711B

Technische fiche

11/2022



A - EN 520

Standaard plaat 15 AK

Voor lichte wand- en plafondsysteem

Productbeschrijving

Stevige gipsplaat te bevestigen op metselwerk en houten of metalen onderconstructie.

- Kartonkleur
- Bedrukking
- Beschikbaar afmetingen:

Grijs
Blauw

L x b x d (mm)	Verpakking	Artikelnr.
2600 x 1200 x 15	20st/pal	00024482
3000 x 1200 x 15	20st/pal	00024484

Toepassingsgebied

- Binnen
- Metaal- en houten onderstructuur
- Niet dragende wanden en voorzetwanden
- Plafonds en verlaagdeplafonds

Opmerking

De Knauf A-plaat kan ook verkleefd worden op steen, baksteen of beton achtige ondergronden in combinatie met de kleefgips Knauf Perifix.

Eigenschappen en voordelen

- Akoestisch isolerend
- Onbrandbare kern
- Plooibaar met V-infresingen
- Gemakkelijke verwerkbaarheid

Technische gegevens

■ Kantuitvoeringen

Langse kanten:



AK
(afgeschuinde kanten)

Korte kanten:



SK
(rechte kanten)

■ Toleranties volgens EN 520

Breedte	+0/-4 mm
Lengte	+0/-5 mm
Dikte	+0,5/-0,5 mm
Haaksheid	≤ 2,5 mm per m plaatbreedte

Benaming	Eenheid	Waarde	Norm
Plaattype		A	EN 520
Brandreactieklasse EN 13501-1		A2 - s1,d0	EN 520
Waterdampdiffusieweerstand	μ		EN ISO 10456
■ Droog		10	
■ Nat		4	
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ	W/(m.K)	0,21	EN 12664
Bovenlimiet temperatuurbestendigheid	°C	≤ 50 (kortdurend tot 60)	EN 520

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.