



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. KA-PT-DXE-13

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

DONN Typ výrobku → Príloha 1

2. Zamýšľané použitie/použitia:

podhľadová konštrukcia pre použitie v interiéroch budov

3. Výrobca:

Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenhthal 15, 94481 Grafenau, Germany

+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de

4. Splnomocnený zástupca:

Neuvádza sa.

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

System 4

6a. Harmonizovaná norma:

EN 13964:2014

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Neuvádza sa.

6b. Európsky hodnotiaci dokument:

Neuvádza sa.

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Požiarne vlastnosti	A1	EN 13964:2014
Uvolňovanie a/alebo obsahu nebezpečných látok	žiadne uvolňovanie	
Nosnosť		
- Charakteristiky nosnosti	pozri technický list → Príloha 1	
- Rozmery a tolerancie	podľa EN 13964:2014, Tab. 1	
Odolnosť proti upevneniu	NPD*	
Životnosť	→ Príloha 1	

*Vlastnosť nestanovená

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Neuvádza sa.



Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Director Research & Development:

Elsenthal, 24.02.2020

ppa. Andreas Schiedeck

Príloha 1

	Nosnosť				Životnosť
	Trieda	Rozpätie (mm)	EI (Nm ²)	admM (Nmm)	
DXE24ZG	1	2.700 / 1.350	12.000	60.000	B
DCE24ZG	1	2.700 / 1.350	12.000	60.000	B
DXE24QG W	1	2.700 / 1.350	9.500	40.000	B
DXE24QG LM	1	2.700 / 1.350	9.500	40.000	B
DXE24QG KB	1	2.700 / 1.350	8.500	35.000	D*
DXE35ZG W	1	3.000 / 1.500	12.000	65.000	B
DXE35ZG LM	1	3.000 / 1.500	7.000	50.000	B
DXE35ZG G	1	3.000 / 1.500	12.000	65.000	B
DXESF35ZG	1	2.500 / 1.250	12.000	65.000	B
DXESF35QG KB	1	2.500 / 1.500	9.500	40.000	D*

*podľa EN ISO 12944-6, C4 vysoký