


P385t

Technische fiche

03/2018



Knauf Stopinox

Stopprofiel voor gevelpleisters

Productbeschrijving

Stopprofiel in roestvrij staal voor de afwerking van buitenpleisters. Kwaliteit AISI 304 conform EN 10088.

Opslag

Droog, koel en horizontaal opslaan.

Verpakking

- 3 m/stuk
- 25 stuks/bundel
- 160 bundels/pallet

Toepassingsdomein

Voor de optimale realisatie van een propere afwerking en voor aansluitingen met bouwdeelen die niet bepleisterd moeten worden. Wordt toegepast in combinatie met alle Knauf buitengevelpleisters. Deze profielen zijn niet geschikt voor de afwerking van Knauf gevelisolatiesystemen.

Eigenschappen

- Profiel met druiprand
- Voor buitenpleisters.
- Roestvrij staal

Verwerking

- De profielen op de ondergrond bevestigen met behulp van pleister
- De profielen waterpas plaatsen.
- Na droging, afwerken met een bepleistering

Technische gegevens

Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmetingen (mm)	Perforatie (mm)
00083233	6	3000 x 27 x 6	5 en 8
00083232	10	3000 x 37 x 10	5 en 16
00083231	12	3000 x 40 x 12	8 en 16

Contacteer ons

Technische dienst :

▶ Tel.: +32 (0) 427 3 83 02
▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.