

## Izjava o Svojstvima

### ABLD200CPR

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:  
HOMESEAL LDS 200, HOMESEAL LDS 200 AluPlus
2. Namjena/namjene:  
Savitljive hidroizolacijske trake – Plastične i elastomerne paronepropusne trake
3. Proizvođač:  
Knauf Insulation Sprl  
Rue de Maestricht 95, 4600 Visé  
Belgium  
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Ovlašteni predstavnik:  
Nije primjenjiv.
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):  
AVCP System 3
- 6a. Usklađena norma:  
  
EN 13984:2013  
  
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:  
AVCP Sustav 3 : CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s.(Notificirano certifikacijsko tijelo br. 1390)
- 6b. Europski dokument za ocjenjivanje: Nije primjenjiv  
Europska tehnička ocjena: Nije primjenjiv  
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: Nije primjenjiv  
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Nije primjenjiv
7. Deklarirana svojstva:  
Pogledajte sljedeću stranicu

| Bitna Svojstva   | ABLD200CPR                 |                      | HOMESEAL LDS 200 |     | Usklađena Tehnička Norma |
|--|----------------------------|----------------------|------------------|-----|--------------------------|
|  | Performanse                |                      |                  |     |                          |
|  | Jedinice                   | Nominalna vrijednost | Tolerancija      |     |                          |
| Vodotijesnost  | Zadovoljava/ne zadovoljava | Zadovoljava          | -                | -   | EN 13984:2013            |
| Otpornost na udarac  | mm                         | NPD                  | -                | -   |                          |
| Trajnost – Otpora prolasku vodene pare nakon umjetnog starenja | Zadovoljava/ne zadovoljava | Zadovoljava          | -                | -   |                          |
| Trajnost – Kemijska otpornost                                  | Zadovoljava/ne zadovoljava | NPD                  | NPD              | NPD |                          |
| Otpornost na kidanje MD / CMD                                  | N                          | >110/>110            | -                | -   |                          |
| Čvrstoća spoja   | N/50mm                     | NPD                  | -                | -   |                          |
| Sd-vrijednost;<br>Relativni optor difuziji vodene pare         | m                          | 200                  | -60              | +60 |                          |
| Vlačna svojstva MD / CMD                                       | N/50mm                     | >230/>230            | -                | -   |                          |
| IstezanjeMD / CMD  | [%]                        | NPD                  | NPD              | NPD |                          |
| Reakcija na požar  | Razred                     | E                    | -                | -   |                          |
| Opasnih tvari  | -                          | NPD                  | NPD              | NPD |                          |
| NPD - Svojstvo Nije Određeno                                   |                            |                      |                  |     |                          |

| Bitna Svojstva   | ABLD200CPR                 |                      | HOMESEAL LDS 200 AluPlus |     | Usklađena Tehnička Norma |
|--|----------------------------|----------------------|--------------------------|-----|--------------------------|
|  | Performanse                |                      |                          |     |                          |
|  | Jedinice                   | Nominalna vrijednost | Tolerancija              |     |                          |
| Vodotijesnost  | Zadovoljava/ne zadovoljava | Zadovoljava          | -                        | -   | EN 13984:2013            |
| Otpornost na udarac  | mm                         | NPD                  | -                        | -   |                          |
| Trajnost – Otpora prolasku vodene pare nakon umjetnog starenja | Zadovoljava/ne zadovoljava | Zadovoljava          | -                        | -   |                          |
| Trajnost – Kemijska otpornost                                  | Zadovoljava/ne zadovoljava | NPD                  | NPD                      | NPD |                          |
| Otpornost na kidanje MD / CMD                                  | N                          | >110/>110            | -                        | -   |                          |
| Čvrstoća spoja   | N/50mm                     | NPD                  | -                        | -   |                          |
| Sd-vrijednost;<br>Relativni optor difuziji vodene pare         | m                          | 200                  | -60                      | +60 |                          |
| Vlačna svojstva MD / CMD                                       | N/50mm                     | >230/>230            | -                        | -   |                          |
| IstezanjeMD / CMD  | [%]                        | NPD                  | NPD                      | NPD |                          |
| Reakcija na požar  | Razred                     | E                    | -                        | -   |                          |
| Opasnih tvari  | -                          | NPD                  | NPD                      | NPD |                          |
| NPD - Svojstvo Nije Određeno                                   |                            |                      |                          |     |                          |

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Nije primjenjiv.

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima.

Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

U ime proizvođača potpisuje:

Sasa Bavec - Group Marketing Director

(Ime i funkcija)



(Potpis)

Visé - 04-03-21

(Mjesto i datum izdavanja)