

Gegevens				Samenvatting van de hoeveelheden			
Datum	Aannemer	Aantal (m ²) gevel	Aantal (m ²) sokkels
Handelaar	Werf	Aantal (m) verbingsprofiel	Aantal (m) hoekprofielen

PRODUCT				KENMERKEN		VERPAKKING		VERBRUIK (obv gem. gebruiksdikte)		GEWENSTE HOEVEELHEID		BESTELLING	
Vorbereiding													
Art. nr.	EAN code	Benaming	Omschrijving	Kleuren	Positie	Hoeveelheid/ ST	ST / PAL	Verbruik	Gem. dikte	O. gevel	Aantal	Bestelling	
521201	5413503585908	Neutral	primer sterk zuigende ondergronden	kleurloos	BIN / BUI	15 kg/emmer	24 emmers/PAL	0,1-0,15 kg/m ²	-	m ²	kg	emmers	
78643	4003950057878	Grundol	fixatiemiddel krijtende ondergronden	kleurloos	BIN / BUI	10 l/emmer	36 emmers/PAL	0,15-0,25 l/m ²	-	m ²	l	emmers	
544441	5413503589975	MiXem VP	hechtmortel	grijs	BIN / BUI	25 kg/zak	48 zakken/PAL	4-8 kg/m ²	5 mm	m ²	kg	zakken	
494996	4003950099045	SupraCem Original	hechtmortel (opgekamd)	grijs	BIN / BUI	25 kg/zak	48 zakken/PAL	7 kg/m ²	5 mm			zakken	
583157	5413503591923	SupraCem SUB	hechtmortel (opgekamd)	grijs	BIN / BUI	25 kg/zak	48 zakken/PAL	7 kg/m ²	5 mm			zakken	
797020	5413503616442	SupraCem DUO	hechtmortel (opgekamd)	grijs	BIN / BUI	25 kg/zak	48 zakken/PAL	7 kg/m ²	5 mm			zakken	
Profielen													
Art. nr.	EAN code	Benaming	Omschrijving	Kleuren	Positie	Hoeveelheid/ ST	ST / PAL	Verbruik	Gem. dikte	O. gevel	Aantal	Bestelling	
526086	5413503587544	SupraCem FIX	aanzetmortel voor profielen	grijs	BIN / BUI	25 kg/zak	48 zakken/PAL	0,5-1,0 kg/m	-	m	kg	zakken	
83241	5413503524402	Corinox ¹	inox hoekprofiel	inox	BIN / BUI	3 m/st	15 st/PAQ	0,023 PAQ/m	1 m/m	m	m	pakken	
83232	5413503524228	Stopinox ¹	stopprofiel in inox	inox	BIN/BUI	3 m/st	25 st/PAQ	0,014 PAQ/m	1 m/m	m	m	pakken	
583285	5413503592074	Aansluitingsprofiel in PVC (BIN) ^{1,3}	stopprofiel in witte PVC zonder glasvezel	wit	BINNEN	2,4 m/hechtprimer	30 st/PAQ	0,014 PAQ/m	1 m/m	m	m	pakken	
62345	4003950040740	Bande SR	witte rubberen band	wit	BIN/BUI	20 m/st	25 st/PAQ	0,002 PAQ/m	1 m/m	m	m	pakken	
Basispleister													
Art. nr.	EAN code	Benaming	Omschrijving	Kleuren	Positie	Hoeveelheid/ ST	ST / PAL	Verbruik	Gem. dikte	O. gevel	Aantal	Bestelling	
Gevels													
494982	1,0 mm	4003950099014	MiXem Basic	basis- en eindlaagpleister	grijs-beige	BIN / BUI	25 kg/zak	48 zakken/PAL	23 kg/m ²	15 mm	m ²	kg	zakken
494989	1,5 mm	4003982325945	MiXem Light	verlichte basispleister	grijs + EPS	BIN / BUI	25 kg/zak	48 zakken/PAL	18 kg/m ²	15 mm		kg	zakken
538390	1,5 mm	4003950116568	MiXem Air	basispleister voor cellenbeton	grijs + EPS	BIN / BUI	25 kg/zak	48 zakken/PAL	16,5 kg/m ²	15 mm		kg	zakken
Sokkels													
494980	1,0 mm	4003950098994	MiXem Sub	basis- en eindlaagpleister	grijs	BIN / BUI	25 kg/zak	48 zakken/PAL	25 kg/m ²	15 mm	m ²	kg	zakken
46497	1,5 mm	4003950024122	SocketLLUP	verlichte basispleister	grijs	BIN / BUI	30 kg/zak	36 zakken/PAL	20 kg/m ²	15 mm			zakken
583157	1,0 mm	5413503591923	SupraCem SUB	dunne basis- en eindlaagpleister	grijs	BIN / BUI	25 kg/zak	48 zakken/PAL	11-14 kg/m ²	7-10 mm			zakken
741450	1,0 mm	4003950140976	Socket-SM PRO	dunne basis- en eindlaagpleister, ongevoelig voor vocht	grijs-beige	BIN / BUI	25 kg/zak	42 zakken/PAL	11-14 kg/m ²	7-10 mm			zakken
Wapeningsnetten													
Art. nr.	EAN code	Benaming	Omschrijving	Kleuren	Positie	Hoeveelheid/ ST	ST / PAL	Verbruik	Gem. dikte	O. gevel	Aantal	Bestelling	
784272	5413503616237	Autex	wapeningsnet in glasvezel	wit +rode stroken	BIN / BUI	55 m ² /ROL	24 ROL/PAL	1,1 m ² /m ²	-	m ²	m ²	rollen	

SPECIFIEKE OPMERKINGEN

1) andere profielen / lengtes / diktes beschikbaar → zie prijslijst

2) andere kleuren beschikbaar → zie prijslijst

3) alleen voor binnentoepassingen

PRODUCT				KENMERKEN		VERPAKKING		VERBRUIK (obv gem. gebruiksdikte)		GEWENSTE HOEVEELHEID		BESTELLING	
Eindlaagpleisters													
Art. nr.	EAN code	Benaming	Omschrijving	Kleuren	Positie	Hoeveelheid/ ST	ST / PAL	Verbruik	Gem. dikte	O. gevel	Aantal	Bestelling	
24323	4003982150417	PG2	hechtprimer	Vogue / Standard / Classic	BUITEN	15 kg/emmer	24 emmers/PAL	0,25 kg/m ²	-	m ²	kg	emmers	
40344	ref. 102 - 1,5 mm 5413503583423	SKAP ^{4,5}	korrelig siliconenpleister	Vogue / Standard / Classic	BUITEN	25 kg/emmer	24 emmers/PAL	2,5-3,0 kg/m ²	1,5 mm			emmers	
741433	ref. 104 - 1,5 mm 4003950140709	NOBLO ^{4,5}	geschuurd mineraal pleister	Standard / Classic	BUITEN	30 kg/zak	36 zakken/PAL	2,3 kg/m ²	1,5 mm	m ²	kg	zakken	
494999	ref. 104 - 1,0 mm 4003950099052	SupraCem PRO ⁵	geschuurd fijn mineraal pleister	Standard / Classic	BIN / BUI	25 kg/zak	48 zakken/PAL	4 kg/m ²	3 mm			zakken	
844233	1,6 mm 5413503618934	SKIN A	korrelig siliconenpleister	anthraciet	BUITEN	20 kg/emmer	24 emmers/PAL	3,2 kg/m ²	1,6 mm	m ²	kg	emmers	
846529	1,6 mm 5413503619023	SKIN G	korrelig siliconenpleister	grijs	BUITEN	20 kg/emmer	24 emmers/PAL	3,2 kg/m ²	1,6 mm			emmers	
zie prijslijst		Colormix ⁵	kleurconcentraat voor PG2 / SKAP	Vogue / Standard / Classic	BUITEN	1 ou 3 spuiten/PAQ		1 PAQ/emmer (SKAP/PG2)	-	emmers	paq	pakken	
Verven													
Art. nr.	EAN code	Benaming	Omschrijving	Kleuren	Positie	Hoeveelheid/ ST	ST / PAL	Verbruik	Gem. dikte	O. gevel	Aantal	Bestelling	
68570	ref. 102 4003982187857	SKAP Protect ⁵	siliconenverf	Standard / Classic	BUITEN	15 l/emmer	24 emmers/PAL	0,2 l/m ²	-	m ²	l	emmers	
178145	ref. 102 4003950086564	Minerol ⁵	minerale verf met silicaten	Standard / Classic	BUITEN	12,5 l/emmer	32 emmers/PAL	0,2 l/m ²	-			emmers	
58073	ref. 102 4003950049880	Faserfarbe ⁵	vezelsversterkte verf voor gevelrenovatie	Standard / Classic	BUITEN	12,5 l/emmer	32 emmers/PAL	0,45 l/m ² ⁷	-	m ²	l	emmers	
zie prijslijst		Fassadol TSR ^{5,6}	verf voor donkere tinten	Fassadol TSR	BUITEN	12,5 l/emmer	32 emmers/PAL	0,4 l/m ² ⁷	-	m ²	l	emmers	
Behandelingen													
Art. nr.	EAN code	Benaming	Omschrijving	Kleuren	Positie	Hoeveelheid/ ST	ST / PAL	Verbruik	Gem. dikte	O. gevel	Aantal	Bestelling	
55086	0,5 mm 4003950033919	Socket Dicht	dichtingsmassa (ondergrondse delen)	grijs-beige	BUITEN	25 kg/zak	42 zakken/PAL	3,8 kg/m ²	2,5 mm	m ²	kg	zakken	

SPECIFIEKE OPMERKINGEN

- 4) andere korrelgroottes beschikbaar → zie prijslijst
- 5) de beschikbaarheid van de kleuren checken in de respectievelijke kleurenkaarten
- 6) Fassadol TSR wordt altijd op een nieuwe en witte wapeningslaag aangebracht (bv. MiXem Light + Autex + witte SKAP)
- 7) Verbruik voor 2 lagen verf

ALGEMENE OPMERKINGEN

De respectievelijke technische fiches raadplegen alvorens de werken aan te vangen. In geval van twijfel, de technische dienst van Knauf contacteren. De Cementwijzer raadplegen om de compatibiliteit tussen ondergronden en producten na te gaan. De verbruikwaarden zijn indicatief. Deze hangen af van verschillende factoren zoals de laagdikte, de ondergrond, de verwerkingstechniek, ... en houden geen rekening met verloren of ongebruikte materiaal. De nieuwste versies regelmatig aanvragen.



Hebt u nog vragen?
Aarzel niet om contact op te nemen met onze technische dienst.
+32 4 273 83 02 | technics@knauf.com | www.knauf.com

OPGELET :

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.