

Knauf Vinilo VTR

Placa de yeso laminado con vinilo para techos registrables

Ficha de producto

09/2025



Descripción del producto

La placa Knauf Vinilo VTR es una placa de yeso laminado de 9,5 mm de espesor con una lámina de PVC de color blanco adherida a la cara vista.

Tiene 4 bordes cortados BCO.

■ Tipo de placa

UNE-14190

■ Color del vinilo (cara vista)

A

blanco

Campo de aplicación

Para sistemas de techos registrables en cualquier espacio interior.

Para obra nueva o rehabilitación de locales que requieran un techo registrable, de fácil de mantenimiento y mayor luminosidad.

■ Hoteles

■ Colegios

■ Restaurantes

■ Hospitales

■ Locales comerciales

Almacenaje

En un ambiente seco y en palés

Calidad

De acuerdo con la norma UNE-EN 14190, el producto está sometido a ensayos de tipo inicial y al control de la producción en fábrica que le otorgan el marcado CE.

Propiedades

- Fácil y rápida de instalar
- Superficie blanca y homogénea
- De fácil mantenimiento y limpieza
- No combustible

Placa de yeso laminado con vinilo para techos registrables**Datos técnicos**

Descripción	Unidad	Valor	Norma
Tipo de placa	-	A + revestimiento de vinilo	UNE-EN 14190
Reacción al fuego (UNE-EN 13501-1)	Clase	A2-s2, d0	UNE-EN 14190
Borde longitudinal y transversal	-	Borde cortado BCO 	-
Tolerancia de anchura	mm	+0 / -4	UNE-EN 520
Tolerancia de longitud	mm	+0 / -5	UNE-EN 520
Tolerancias de espesor	mm	+0,5 / -0,5	UNE-EN 520
Tolerancia de ortogonalidad	mm/m	≤ 2,5	UNE-EN 520
Conductividad térmica λ	W/(m·K)	0,21	UNE-EN ISO 10456
Densidad	kg/m ³	≥ 750	UNE-EN 520
Peso	kg/m ²	aprox. 7,3	-
Medidas:			
Espesor	mm	9,5	-
Anchura		1200 / 600	
Longitud		600	
Temperatura máxima de uso	°C	≤ 50 (puntualmente hasta 60)	-
Carga de rotura a flexión:			
Longitudinal	N	≥ 400	UNE-EN 520
Transversal		≥ 160	
Superficie	-	Vinilo blanco, similar RAL 9010 (Pure white)	-

Medidas y embalaje

Descripción	Anchura mm	Longitud mm	Espesor mm
Vinilo VTR 9,5 BC	9,5	600	1200
			600

Knauf Ibérica

Avda. de Burgos, 114 Planta 6.^a
28050 Madrid
España

Teléfono

+34 900 106 114

www.knauf.com

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización de Knauf GmbH Sucursal en España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos, físicos y demás propiedades consignadas en esta hoja técnica son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes conforman un sistema integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones que pueden provenir de diferentes técnicas de montaje. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema puede alterar su comportamiento y en este caso Knauf no se hace responsable de las consecuencias del mismo. La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones y es necesario consultar siempre la última versión desde nuestra página web. Las características constructivas, estáticas y físicas de los sistemas Knauf solamente pueden ser conseguidas y garantizadas utilizando materiales comercializados por Knauf y siguiendo las indicaciones de montaje de nuestras hojas técnicas.