

## Profilé de rive UD 28/27/0,6

Fiche technique

08/2025



### Description produit

Profilé périphérique métallique pour structure de faux plafonds en plaques de plâtre.

### Domaine d'application

- Intérieur

### Données techniques

■ Norme fabrication	DIN EN 14195
■ Mesure standard	3000 mm
■ Matériau	Acier laminé à froid et revêtu DX51D
■ Norme	Matériau DIN EN 10346
■ Epaisseur matériau	0,6 mm
■ Zingage	Z 100 ou AZ 100
■ Livraison	Paquet de 16 pièces

#### **Knauf Belgium**

Rue du Parc Industriel 1,  
B-4480 Engis

#### **Service technique**

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

[technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)

Profilé de rive Knauf UD 28/27/0,6\_K615\_DSP\_FR.be

#### ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.