



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0022_Easyputz_1,0 mm_2012-11-14

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **EN 15824 – V1 – 0,3 MPa – $\lambda=0,5$ W(mK) – A2-s1,d0**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:
Knauf Easyputz 1,0 mm
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või –otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Seinte, lagede ja konstruktsioonipindade viimistlemiseks sisetöödel
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
Knauf Bauprodukte GmbH ja Co.KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
tel: +49 9323 31-0, faks: +49 9323 31-277, e-post: info@knauf-bauprodukte.de
5. Ei ole oluline.
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
Süsteem nr 3
8. Euroopa tehnilise hinnangu andis:
Teavitatud asutus MPA Stuttgart (NB 0672) teostas tulele reageerimise katse kontrollsüsteemi nr 3 järgi ja klassifitseeris tuletundlikkuse klassi A2-s1,d0 (klassifikatsiooni aruanne nr 902443500-3k). Toote esmane kontroll ja ettevõttesisene tootmiskontroll tootja poolt vastavalt standardile.
9. Deklareeritud toimivused

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Veeauru läbivus	V1	EN 15824
Veeimavus	NPD	EN 15824
Nakketugevus	$\geq 0,3$ MPa	EN 15824
Kestvus	NPD	EN 15824
Soojusjuhtivustegur Λ	$0,5$ W/(m*K)	EN 15824
Tuletundlikkus	A2-s1,d0	EN 15824
Ohtlike ainete eraldumine	NPD	EN 15824

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab: **ei ole oluline.**

10. Punktides 1 ja 2 kindlaks määratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Iphofenis, 14.11.2012.

ppa. Ulrich Köhler
Juhatuse liige