

VF HOLDER

červenec 2019

DRŽÁK TEPELNÉ IZOLACE DO VĚTRANÝCH FASÁD




POPIS

Držák tepelné izolace s talířkem o průměru 90 mm se speciální zarážkou (tzv. stopperem), který zabraňuje nadměrnému zaražení držáku do podkladu. Díky tomuto prvku není povrch izolace deformován vlivem nerovnoměrně zatlučených přídržných prvků.

Návod na použití

Montáž držáku se provádí tak, že se vrtákem VFF DRILL o průměru 8 mm vyvrtá skrz tepelnou izolaci otvor do podkladu. Do otvoru se vloží držák tepelné izolace VF holder a s pomocí kladiva nebo gumové palice se držák zatluče po doraz. Délku držáku volíme podle tloušťky izolace, například VF holder 100 je pro izolaci s tloušťkou 100 mm.

Doporučený vrták VFF DRILL



POUŽITÍ

- Větrané fasády
- Sendvičové zdivo
- Zateplení stropů

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

typ materiálu podkladu	charakteristická hodnota únosnosti
A (beton C20/25 a lepší)	387 N
C (tvárnice typu THERM)	47 N
E (pórobeton P2 a lepší)	171 N
Cementotřísková deska (Cetris tl. 12 mm)	130 N

poznámka: tyto kotevní prvky se nenavrhují na odolnost sání větru, protože ta na tepelnou izolaci uvnitř provětrávaného systému nepůsobí

SKLADEBNÉ ROZMĚRY

Pro tloušťky izolace (mm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Průměr talířku (mm)					90				
Minimální hloubka otvoru (mm)					40				
Aktivní kotevní délka / délka díku zapuštěného do podkladu (mm)					30 / 35				

Tento technický list má obecný informační charakter o výrobku a nenahrazuje prohlášení o vlastnostech. KNAUF INSULATION nedopovídá za chyby v tisku a sazbě.

Vzhledem k velkému množství možných vlivů při dalším skladování, zpracování a aplikaci neosvobozují zde uvedené informace uživatele od provedení vlastního měření, zkoušek a kontrol před instalací, během instalace či před používáním výrobku. Uživatel je povinen vždy v co nejširší míře zkoumat vhodnost použití výrobku jakož i přijetí vhodných preventivních opatření pro ochranu osob a majetku proti všem rizikům, která mohou být spojena s nakládáním s výrobkem. Zejména pak použít koncového uživatele o způsobu užití výrobku.

Uživatel je povinen dodržovat při nakládání s výrobkem příslušné předpisy právního řádu České republiky, normy ČSN a ČSN EN, jakož i „best practice“ zavedené při nakládání s výrobkem.

KNAUF INSULATION si vyhrazuje právo změn, které jsou výsledkem technického pokroku.

Bez předchozího souhlasu není žádná osoba oprávněna užívat fotografie výrobku logo KNAUF INSULATION či jiné prvky obsažené na technickém listu podléhající autorskoprávní ochraně.

Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby před použitím výrobku požádal o závazné stanovisko k nakládání s výrobkem. Tento technický list nahrazuje dříve vydané technické listy k výrobku.

Knauf Insulation Trading, s. r. o.

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika

Zákaznický servis: tel.: +420 234 714 014, 018, 020

Technické poradenství: tel.: +420 702 230 517, +420 702 238 049

order.cz@knaufinsulation.com