





ADAGIO Alpha⁺ *Cielos de fibra mineral*



Build on us.

- ADAGIO Alpha⁺ ofrece una superficie lisa, uniforme y duradera con una incomparable resistencia al rayado y un visual más blanco y brillante. ADAGIO Alpha⁺ también ofrece un equilibrio perfecto entre absorción y atenuación acústica, así como una alta reflexión a luz.
- Excelente absorción del sonido: 1,00 α_w .
- Excelente reflexión de la luz: 88%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold y Cradle to Cradle Certified® Bronze.
- Ideal para espacios abiertos (call centers, plantas libres en oficinas, bibliotecas, cafeterías, etc).



Características		Información de Detalles																				
Detalles de borde		Board 	Tegular 24/90 			Tegular 15/90 																
Espesor (mm)		20	20			20																
Dimensiones (mm)		610 x 610 1200 x 300 1220 x 610 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	610 x 610 1200 x 300 1220 x 610 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600			610 x 610 625 x 625 1200 x 300 1220 x 610 1250 x 625	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600															
Sistema		Visible, desmontable - Sistema C					Visible, desmontable - Sistema C Visible - Bandraster, desmontable - Sistema I.3 Visible - Pasillos, desmontable - Sistema F.3															
Peso		3.4 kg / m²																				
Color		 Blanco																				
Absorción de sonido		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ según EN ISO 11654 - Clase A <table><tr><td>Frecuencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.55</td><td>0.80</td><td>1.00</td><td>0.95</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.95 según ASTM C 423							Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.55	0.80	1.00	0.95	1.00	1.00
Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																
α_p	0.55	0.80	1.00	0.95	1.00	1.00																
Atenuación de sonido		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25$ dB según EN ISO 717-1 CAC = 26 dB según ASTM E 413-10																				
Aislamiento acústico		EN ISO 10140-2 $R_w = 12$ dB según EN ISO 717-1																				
Reacción al fuego		Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1																				
Reflexión Lumínica		88%																				
Conductividad térmica		$\lambda = 0.040$ W/mk según EN 12667																				
Permeabilidad al aire		PM3 (≤ 100 m³/hm²) según DIN 18177																				
Resistencia a la humedad		95% RH																				
Sala limpia		ISO 4 según EN ISO 14644-1																				
Calidad del aire interior		 A+	 E1	 IACG																		
Tipo de limpieza																						
Sustentabilidad		 59.6% (2024)	 EC 1272/2008 Annex G	 M1+	 BRONZE		www.blauer-engel.de/uz132															