



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. ARM 2.03.2

Cod unic de identificare al produsului-tip:

T 2.03 (Clasa A2-s2,d0 Placi componente de tavan din metal)

Axal Vector; Board; Tegular 2; Tegular 8; Tegular 11 F; Tegular 16; MicroLook 8; MicroLook 16; Q-Clip; Q-Clip F; R-Clip; R-Clip F; S-Clip; S-Clip F; T Clip; T Clip F; K-Clip; F-Clip Access; R-L 201; B-L 302; F-L 601; Q-H 100 F; Q-H 120 F; R-H 200; R-H 215; R-H 220; B-H 300; B-H 330; K-H 400; F-H 600; D-Clip; D-H 700

Vezi tabelul 1 pentru detalii suplimentare

Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Membrana componenta tavan suspendat pentru uz intern

Fabricant:

Armstrong Building Products B.V.
Noorderstraat 388A, 9611 AW Sappemeer, Netherlands

Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Reacție la foc: sistemul 1

Absorbție sunet: sistemul 4

Eliberare de formaldehidă: sistemul 3

Conductivitatea termică: sistemul 4

Durabilitate: sistemul 4

Standard armonizat:

EN 13964:2014

Organism (organisme) notificat(e):

Element Rotterdam (2812) - certificatul de constanță a performanței Nr. ERO2812-CPR-BC0020

Performanța declarată	Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
	Reacție la foc	A2-s2,d0	EN 13964:2014
	Eliberare de formaldehidă	E1	
	Rezistență la rupere prin încovoiere	NPD	
	Absorbție sunet	Vezi tabelul 2	
	Conductivitatea termică	Vezi tabelul 2	
	Durabilitate	B	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnată pentruși în numele fabricantului de către:

Wilfred Middel
VP and Managing Director, ABP EMEA
Armstrong Building Products B.V.
locul/data emiterii:

Uxbridge, 2019-04-12



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. ARM 2.03.2

Tabelul 1

Metal:	Otel sau aluminiu
Garnitura permisa:	Nu
Tratament acustic permis:	Cu DSX/DS/Bioguard vopsea: OP19; folie acustica (VLSRX/VLSR/VLS) Cu PU vopsea: Folie acustica (VLSRX/VLSR/VLS/VLSX)
Perforatii:	Plina (neperforata) sau perfuração <= 2.5mm
Vopsea:	Strat subtire de pudra (DSX/DS/Bioguard); Strat de pudra (PU)
Fete vopsite:	Decorativ

Tabelul 2

Perforare + tratament acustic	Absorbție sunet α_w	Conductivitatea termică λ (W/mK)
Rg 0701 + OP19	0.70	NPD
Rg 0701 + VLSRX/VLSR/VLS/VLSX	0.55(L)	0,163
Rg 2516 + OP19	0.95	NPD
Rg 2516 + VLSRX/VLSR/VLS/VLSX	0.75(L)	0,163
Rd 1522 + OP19	1.00	NPD
Rd 1522 + VLSRX/VLSR/VLS/VLSX	0.70	0,163
Rd 1506 + VLSRX/VLSR/VLS/VLSX	0.75(L)	0,163
Rg 1511 + VLSRX/VLSR/VLS/VLSX	0.75	0,163
Rv 1517 + VLSRX/VLSR/VLS/VLSX	0.70	0,163
Rd 2535 + VLSRX/VLSR/VLS/VLSX	0.70	0,163