

AQUAPANEL® Maxi Screws SN 25 mm

Voor de bevestiging van AQUAPANEL®
Cement Board

Technische fiche

09/2025



Productbeschrijving

De AQUAPANEL® Maxi Screws zijn speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van AQUAPANEL® Cement Board op houten en metalen onderconstructies van verschillende diktes. De schroef is met een verzonken schroefknop voorzien. AQUAPANEL® Maxi Screws kunnen zowel toegepast worden in binnenwand- en plafondbereik (binnen en buiten) als voor geveltoepassingen.

Eigenschappen

De AQUAPANEL® Maxi Screws SN zijn speciaal ontwikkeld voor de bevestiging van AQUAPANEL® Cement Board op houten en metalen onderconstructies (dikte van het metaal: 0,6 tot 0,7 mm). Deze hebben een naaldpunt en verzonken schroefkop.

- De AQUAPANEL® Maxi Screws SN 25 zijn geschikt voor de bevestiging van een enkelvoudige beplating op een metalen onderconstructie.

Verwerking

Afstand tussen de schroeven: 250 mm in gevel- en wandbereik, 170 mm in plafondbereik. We adviseren om een diepteaanslagdraaier te gebruiken.

Verbruik

Gevel of binnenwand: 15 stuks/m², afstand tussen de staanders 600 mm

Plafond: 25 stuks/m², afstand tussen de profielen 300 mm

Benaming	Houten onderconstructie		Metalen onderconstructie		
			Dikte van het metaal: 0,6 – 0,7 mm		
	Enkele beplating	Dubbele beplating	Enkele beplating	Dubbele beplating	Drievoudige beplating
AQUAPANEL® Maxi Screw SN 25			X		

AQUAPANEL®

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Maxi Screws SN 25_K535d_DSP_NL.be

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouw fysieke eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er afwiel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.

Build on us.