

GUARDEX® Vida (Sivri Uçlu)

Ürün Teknik Föyü

12/2023



GUARDEX® Vida (Sivri Uçlu)

Vida

Ürün Tanımı

Guardex® Plakaları'nın 1,0 mm kalınlığa kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan, en az 240 saat tuz testi dayanımına sahip sivri uçlu vidadır.

Depolama

Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

Referans Standart

EN 14566

Kullanım Alanları

- Guardex® Dış Cephe Duvar Sistemleri
- Guardex® Mantolama Sistemleri
- Guardex® Havalandırmalı Sistemler

Özellikleri

- Temiz ve kolay montaj

Teknik Özellikler

Tanım	Çap (mm)	Boy (mm)	Ağırlık (kg/kutu)	Paketleme (adet/paket)	Ürün Kodu
GUARDEX® Vida (Sivri Uçlu)	3,5	25	1,32	1000	449540

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506